

## PIALLA FILO E SPESSORE 260 MM

- Macchina trasportabile ideale per i cantieri e lavori da realizzare in loco.
- Base forata per poter fissare la macchina a una base di appoggio o struttura, con i 4 pattini in gomma che consentono di assorbire le vibrazioni.
- Banchi di spianatura in ghisa di alluminio perfettamente rettificati con guarnizioni antirumore.
- Guida di spianatura in profilato di alluminio inclinabile a 45°.
- Avanzamento automatico con 2 rulli in modalità piallatura con pettine antiartramento.
- Collettore trucioli amovibile per piallatura e spianatura. Aziona gli interruttori di sicurezza in entrambe le modalità operative.



Guida in profilato di alluminio inclinabile a 45°



RÉF	LODRA260
Conditionnement	1
Colisage	1020 x 510 x 440 mm
Garantie	24
Poids net	33,5 kg
Poids brut	39 kg
Encombrement machine montee	960 x 515 x 1100 mm
Reference pour pieces detachees	210600 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W (à charbon) - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	9000 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 50 mm
Nombre de fers	2
Dimensions des fers	260 x 16,5 x 1,5 mm (1 coupe)
Diamètre des rouleaux d'entraînement	25 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Largeur de dégauchissage	260 mm
Dimensions des tables	920 x 265 mm
Dimensions du guide	635 x 125 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 2 mm
Hauteur de travail	970 mm (sur piètement)
Largeur de rabotage	255 mm
Hauteur de rabotage	De 5 à 120 mm
Longueur maximale de rabotage	1000 mm
Profondeur de passe Rabotage	jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	6 m/min
Dimensions de la table Rabotage	270 x 303 mm
	3700501707817



## ACCESSOIRES

**210601**



Acciaio HSS 18%, 1  
lama 260 x 16,5 x  
1,5 mm

LEGNO  
MASSICCIO

PANNELLI  
DERIVATI  
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO  
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI  
MATERIALI

GESSO E MAT.  
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI