

TARIÈRE BROUETTE THERMIQUE 52 CM³

- Trivella termica per realizzare piccole fondazioni e per piantare pali, picchetti, recinti, siepi e arbusti.
- Machine montée sur un châssis type brouette, facilitant ainsi son transport et le déplacement durant le travail.
- La brouette apporte également un gain de stabilité et permet de travailler avec plus de sécurité en absorbant les secousses ressenties durant le forage.
- Montage sur pivot garantissant le maintien de la tarière sur un axe vertical, permettant une bonne maîtrise de la machine.
- Châssis démontable sans outil, pour un gain de place et un transport aisé dans le coffre d'une voiture.
- Boîtier de rangement des accessoires, roue Ø 360 mm.
- Boîtier de rangement des accessoires, roue Ø 360 mm.



Montage du bloc moteur sur pivots



Boîtier de rangement des accessoires




Châssis démontable sans outil



Poignées avec revêtement grip

LEMAN	LEGNO MASSICCIO	PANNELLI DERIVATI LEGNO	METALLO	PIASTRELLA	CALCESTRUZZO MURATURA	PIETRA TEGOLA	MULTI MATERIALI	GESSO E MAT. TENERI	ASFALTO	ACCESSORI
-------	-----------------	-------------------------	---------	------------	-----------------------	---------------	-----------------	---------------------	---------	-----------

RÉF	LOTAR053
Conditionnement	1
Colisage	930 x 520 x 360 mm
Garantie	24
Poids net	22,5 kg
Poids brut	24,7 kg
Encombrement machine montee	1700 x 490 x 490 mm
Reference pour pieces detachees	360000 (+ N°/vue éclatée)
Type de moteur Essence	2 temps refroidi par air
Cylindrée / Puissance moteur	52 cm ³ / 1700 W
Capacité réservoir carburant	1,1 l
Carburant	Mélange 2,5 (ratio 40:1) à 4% (ratio 25:1)
Mise en marche	Manuelle, au lanceur + starter
Carburateur	A membrane
Vitesse de rotation du moteur	9500 tr/min Maxi
Machine débrayable	Non
Longueur des mèches	800 mm
Outil adaptable	Mèche Ø 300 mm Maxi
Fixation d'outil	Goupille clips 8x50 mm
Vitesse de rotation de la mèche	280 tr/min
Puissance acoustique déclarée	114 dB(A)
	3661589118868



ACCESSOIRES

360007



Mèche Ø 100

360001



Punta Ø 150 mm

360002



Punta Ø 200 mm

360003



Punta Ø 300 mm

360004



Prolunga da 400 mm

360005



Rallonge de 400 mm

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI