

## FRESATRICE VERTICALE DA BANCO 40 MM

- Macchina trasportabile ideale per i cantieri e lavori da realizzare in loco.
- Macchina dappoggio che coniuga la semplicità d'uso di una fresatrice verticale e il comfort di utilizzo di una toupie.
- Base forata per il fissaggio della macchina su una base dappoggio o struttura.
- Banco in ghisa dacciaio con prolunghe in lamiera saldata.
- Guida in profilato di alluminio regolabile in profondità, pressore verticale e orizzontale, coperchio di protezione trasparente e uscita aspirazione Ø 100 mm.
- Guida obliqua regolabile a 60°.
- Altezza di fresatura regolabile con manovella, variatore di velocità elettronico.




Banco in ghisa dacciaio



5 pinze di serraggio (6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm)



| RÉF                                                                                 | LOTDE040                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Conditionnement                                                                     | 1                                                    |
| Colisage                                                                            | 660 x 520 x 380 mm                                   |
| Garantie                                                                            | 24                                                   |
| Poids net                                                                           | 30 kg                                                |
| Poids brut                                                                          | 32 kg                                                |
| Encombrement machine montee                                                         | 1030 x 670 x 550 mm                                  |
| Reference pour pieces detachees                                                     | 250500 (+ N°/ vue éclatée)                           |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz)                                                    | 1500 W (à charbon) - S1                              |
| Nombre de vitesses                                                                  | 6                                                    |
| Vitesse de rotation                                                                 | 11500 - 13500 - 15500 - 17500 - 20000 - 24000 tr/min |
| Dimensions de la table de travail                                                   | 610 / 1030 x 360 mm                                  |
| Fixation d'outil                                                                    | Pinces Ø 6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm                 |
| Diamètre du puits / du capot                                                        | 80 mm                                                |
| Outil adaptable                                                                     | Mèche Ø 55 mm maxi                                   |
| Course de l'arbre                                                                   | 40 mm                                                |
| Hauteur de travail                                                                  | 315 mm                                               |
| Dimensions du guide                                                                 | 700 x 75 mm                                          |
| Diamètre sortie d'aspiration                                                        | Ø 100 mm                                             |
|  | 3700501707824                                        |

