


PIALLA FILO E SPESSORE 250 MM


- Struttura meccanosaldata rigida e robusta.
- Banco di spianatura in ghisa dacciaio con guarnizioni antirumore, regolabile e con lunghezza totale di 1080 mm.
- Guida in alluminio profilato su guida di scorrimento a coda di rondine in ghisa dacciaio rigida e ampia, inclinabile a 45°.
- Indicatore di posizione altezza piallatura. Avanzamento automatico disinseribile.
- Optional mortasatrice, mandrino da 16 mm, filettatura M20 x 1,5, rotazione a sinistra.



Banco di piallatura montato su 2 colonne




Apertura farfalla



Alimentazione rulli a catena, trasmissione motore a doppia cinghia



RÉF	RAD250
Conditionnement	1
Colisage	1150 x 530 x 920 mm
Garantie	24
Poids net	148 kg
Poids brut	176 kg
Encombrement machine montee	1080 x 550 x 1010 mm
Reference pour pieces detachees	210100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	4000 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 75 mm
Nombre de fers	3
Dimensions des fers	250 x 30 x 3,0 mm
Filetage de l'arbre	M20 x 1,5 mm
Diamètre des rouleaux d'entraînement	Ø 32 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Largeur de dégauchissage	250 mm
Dimensions des tables	1080 x 255 mm
Dimensions du guide	720 x 130 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 3 mm
Largeur de rabotage	250 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 180 mm
Profondeur de passe Rabotage	jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	8 m/min
Dimensions de la table Rabotage	250 x 600 mm
	3700501700306



ACCESSOIRES**210101****Kit spostamento****270110****Mortasatrice****LEGNO
MASSICCIO****PANNELLI
DERIVATI
LEGNO****METALLO****PIASTRELLA****CALCESTRUZZO
MURATURA****PIETRA TEGOLA****MULTI
MATERIALI****GESSO E MAT.
TENERI****ASFALTO****ACCESSORI**