


## PIALLA FILO E SPESSORE 260 MM


- Struttura in ghisa dalluminio che rende la macchina leggera e robusta.
- Banco di spianatura in ghisa dalluminio con guarnizioni antirumore e lunghezza totale di 1035 mm.
- Guida in alluminio profilato inclinabile a 45°, rigida e ampia.
- Collettore trucioli amovibile per spianatura e piallatura, con uscita aspirazione Ø 100 mm.
- Collettore da posizionare in modo da premere l'interruttore di sicurezza in modalità spianatura per avviare la macchina.




**Banco di piallatura in ghisa dacciaio con 4 ammortizzatori filettati**



**Rulli per lavanzamento dellelemento in legno**



**Interruttore di sicurezza**

RÉF	RAD260
Conditionnement	1
Colisage	710 x 570 x 560 mm
Garantie	24
Poids net	65 kg
Poids brut	72 kg
Encombrement machine montee	1100 x 600 x 950 mm
Reference pour pieces detachees	210000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2000 W - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	6500 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 63 mm
Nombre de fers	2
Dimensions des fers	260 x 18,6 x 1 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Largeur de dégauchissage	260 mm
Dimensions des tables	1035 x 280 mm
Dimensions du guide	610 x 110 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 3 mm
Hauteur de travail	850 mm
Largeur de rabotage	255 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 160 mm
Profondeur de passe Rabotage	jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	5 m/min
Dimensions de la table Rabotage	260 x 400 mm
	3700501700290



## ACCESSOIRES

**210001**



Kit spostamento

**210002**



Acciaio , 2 lame  
reversibili 260 x  
18,6 x 1 mm

