# ASPIRATRUCIOLI 165 L

ASPIRAZIONE

400 V

- Notevole portata d'aria, capacità di recupero elevata.
- Unità di ventilazione reversibile per poter adattarsi facilmente alla configurazione delle macchine e del laboratorio.
- Montaggio semplice e rapido.
- Elica e ventola in acciaio saldato.
- Base saldata montata su 4 rotelle.
- Existe également en version triphasée : Référence : ASP165T, Puissance moteur (400V - 50 Hz) : 1500W-S1, Référence pour les pièces détachées : 091400 ( +N°/ vue éclatée), Gencod : 3661589102577






**Sacchetto filtrante in feltro**



**Elica in acciaio**



**Cinghia a nastro + attacco sacchetto**

LEGNO MASSICCIO | PANNELLI DERIVATI LEGNO | METALLO | PIASTRELLA | CALCESTRUZZO MURATURA | PIETRA TEGOLA | MULTI MATERIALI | GESSO E MAT. TENERI | ASFALTO | ACCESSORI

| RÉF | ASP165 |
|---|---|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 1050 x 610 x 520 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 45 kg |
| Poids brut | 48 kg |
| Encombrement machine montee | 985 x 560 x 2220 mm |
| Reference pour pieces detachees | 091300 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) | 1500 W - S1 |
| Vitesse de rotation | 2800 tr/min |
| Diamètre de l'hélice | Ø 300 mm |
| Diamètre d'entrée du ventilateur | Ø 150 mm |
| Nombre et diamètre de connexion | 3 x Ø 100 mm |
| Longueur du flexible | 2 m |
| Débit d'air | 2900 m³/h |
| Dimensions du sac de récupération plastique | Ø 500 x 1250 mm |
| Capacité de récupération | 165 L |
| Dimensions du sac de filtration feutre | Ø 500 x 1100 mm |
| Classe de poussières / filtration | 5 µ |
| Pression Acoustique LpA | 83,4 dB(A) à vide |
| Puissance Acoustique LwA | 98,17 dB(A) à vide |
| | 3661589102560 |



Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.


| RÉF | ASP165T |
|---|---|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 1050 x 610 x 520 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 45 kg |
| Poids brut | 48 kg |
| Encombrement machine montee | 985 x 560 x 2220 mm |
| Reference pour pieces detachees | 091400 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (400 V - 50 Hz) | 1500 W - S1 |
| Vitesse de rotation | 2800 tr/min |
| Diamètre de l'hélice | Ø 300 mm |
| Diamètre d'entrée du ventilateur | Ø 150 mm |
| Nombre et diamètre de connexion | 3 x Ø 100 mm |
| Longueur du flexible | 2 m |
| Débit d'air | 2900 m³/h |
| Dimensions du sac de récupération plastique | Ø 500 x 1250 mm |
| Capacité de récupération | 165 L |
| Dimensions du sac de filtration feutre | Ø 500 x 1100 mm |
| Classe de poussières / filtration | 5 µ |
| Pression Acoustique LpA | 83,4 dB(A) à vide |
| Puissance Acoustique LwA | 98,17 dB(A) à vide |
| | 3661589102577 |



Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

## ACCESSOIRES

**090005**



Flessibile in pvc (venduto al metro) Ø 100 mm

**090006**



Fascetta Ø 100 mm

**090101**



Sacchetto di recupero plastica Ø 500 x 1250 mm

**090104**



Cinghia a nastro per sacchetto

**090106**



Cartuccia filtrante Ø 510 mm, altezza 600 mm

**091303**



Sacchetto filtrante feltro Ø 500 x 1100 mm