ASPIRATRUCIOLI 60 L

ASPIRAZIONE

- Base saldata montata su 4 rotelle, di cui 2 multidirezionali.
- Ampia maniglia per facilitare il trasporto.
- Ugello di aspirazione a terra fissato sulla base.
- Potente motore asincrono 750 W, resistente e silenzioso.
- Elica in acciaio rivettata per una maggiore resistenza all'usura e alette profilate per ottimizzare la portata di aria e ridurre al minimo il rumore.
- Corpo ventola, collettore e montanti in acciaio saldato.
- Sacchetto filtrante in feltro e sacchetto di recupero in plastica.
- Connessione ventola Ø 100 mm.
- Tubo di collegamento molto resistente (doppio strato in PVC con spira in poliammide), morbido e molto maneggevole.





Sacchetto filtrante in feltro

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

16/11/2026

RÉF	LOASP060
Conditionnement	1
Colisage	760 x 450 x 460 mm
Garantie	24
Poids net	24 kg
Poids brut	27 kg
Encombrement machine montee	870 x 380 x 1520 mm
Reference pour pieces detachees	090000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	750 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 230 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 100 mm
Nombre et diamètre de connexion	1 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	0,75 m
Vitesse de l'air	14,15 m³/min - 500 CFM
Débit d'air	849 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 370 x 750 mm
Capacité de récupération	60 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 370 x 650 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3700501700092

ACCESSOIRES

090001



Sacchetto di recupero plastica Ø 370 x 750 mm

090002



Sacchetto di recupero cotone Ø 370 x 640 mm

090003




Sacchetto filtrante feltro Ø 370 x 650 mm

090004



Cinghia a nastro

090005



Flessibile in pvc (venduto al metro) Ø 100 mm

090006



Fascetta Ø 100 mm