TARIÈRE BROUETTE THERMIQUE 52 CM³

TRIVELLA

- Trivella termica per realizzare piccole fondazioni e per piantare pali, picchetti, recinti, siepi e arbusti.
- Machine montée sur un châssis type brouette, facilitant ainsi son transport et le déplacement durant le travail.
- La brouette apporte également un gain de stabilité et permet de travailler avec plus de sécurité en absorbant les secousses ressenties durant le forage.
- Montage sur pivot garantissant le maintien de la tarière sur un axe vertical, permettant une bonne maitrise de la machine.
- Châssis démontable sans outil, pour un gain de place et un transport aisé dans le coffre d'une voiture.
- Boitier de rangement des accessoires, roue Ø 360 mm.
- Boitier de rangement des accessoires, roue Ø 360 mm.





Montage du bloc moteur sur pivots



Boitier de rangement des accessoires



Châssis démontable sans outil



Poignées avec revêtement grip

LEGNO MASSICCIO | PANNELLI DERIVATI LEGNO | METALLO | PIASTRELLA | CALCESTRUZZO MURATURA | PIETRA TEGOLA | MULTI MATERIALI | GESSO E MAT. TENERI | ASFALTO | ACCESSORI

RÉF	LOTAR053
Conditionnement	1
Colisage	930 x 520 x 360 mm
Garantie	24
Poids net	22,5 kg
Poids brut	24,7 kg
Encombrement machine montee	1700 x 490 x 490 mm
Reference pour pieces detachees	360000 (+ N°/vue éclatée)
Type de moteur Essence	2 temps refroidi par air
Cylindrée / Puissance moteur	52 cm³ / 1700 W
Capacité réservoir carburant	1,1 l
Carburant	Mélange 2,5 (ratio 40:1) à 4% (ratio 25:1)
Mise en marche	Manuelle, au lanceur + starter
Carburateur	A membrane
Vitesse de rotation du moteur	9500 tr/min Maxi
Machine débrayable	Non
Longueur des mèches	800 mm
Outil adaptable	Mèche Ø 300 mm Maxi
Fixation d'outil	Goupille clips 8x50 mm
Vitesse de rotation de la mèche	280 tr/min
Puissance acoustique déclarée	114 dB(A)
	3661589118868

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

ACCESSOIRES

360007	360001	360002	360003	360004	360005
					
Mèche Ø 100	Punta Ø 150 mm	Punta Ø 200 mm	Punta Ø 300 mm	Prolunga da 400 mm	Rallonge de 400 mm