
LEVIGATRICE COMBINATA 250 MM

AFFILATRICI - LEVIGATRICI

- Struttura in ghisa d'acciaio, rigida e robusta, con fori di fissaggio e pattini in gomma.
- Raccoglitore di segatura a livello del nastro con uscita di aspirazione comune con il disco per evitare di moltiplicare i collegamenti.
- Battuta all'estremità del banco del nastro. Serve anche da banco quando il nastro è in verticale.
- Leva di allentamento rapido del nastro.
- Vite di centraggio del nastro sul retro.





Guida obliqua



Nastro orientabile da 0° a 90°



Banco in ghisa d'acciaio, inclinabile a 45°

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

16/11/2026

RÉF	PON250
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 720 x 410 x 440 mm
Garantie	24
Poids net	54 kg
Poids brut	56 kg
Encombrement machine montee	630 x 540 x 470 mm
Reference pour pieces detachees	190100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	800 W - S1
Dimensions de la table de travail	355 x 200 mm
Inclinaison de la table	45° vers le bas
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 62 mm
Diamètre de ponçage	Ø 250 mm
Fixation d'outil	Autocollant
Vitesse de rotation	1400 tr/min
Dimensions de la bande	1219 x 150 mm
Vitesse de la bande	517 m/min
Positionnement bande de ponçage	0° et 90°
Longueur de la table d'appui	500 mm
Colisage : Piètement	770 x 80 x 150 mm
	3700501700276