# PIALLA FILO E SPESSORE 310 MM

DÉGAUCHISSEUSES - RABOTEUSES


400 V




- Struttura meccanosaldata rigida e robusta.
- Banco di spianatura in ghisa d'acciaio con guarnizioni antirumore, regolabile e con lunghezza totale di 1800 mm.
- Guida in alluminio profilato su guida di scorrimento a coda di rondine in ghisa d'acciaio, inclinabile a 45°.
- Passaggio alla modalità piallatura sollevando le tavole, senza smontare la guida. Apertura farfalla grazie a forti cerniere.
- Indicatore di posizione altezza piallatura. Avanzamento automatico disinseribile.
- Banco di piallatura in ghisa d'acciaio montato su 1 colonna centrale Ø 110 mm e sorretto in uscita da una seconda colonna.
- Optional mortasatrice, mandrino da 16 mm, filettatura M20 x 1,5, rotazione a sinistra.




**Banco di piallatura montato su 2 colonne**



**Apertura farfalla**



**Rulli guida Ø 40 mm per l'avanzamento dell'elemento in legno, albero da 95 mm a 4 ferri**



**Alimentazione rulli a catena, trasmissione motore a doppia cinghia**

LEGNO MASSICCIO | PANNELLI DERIVATI LEGNO | METALLO | PIASTRELLA | CALCESTRUZZO MURATURA | PIETRA TEGOLA | MULTI MATERIALI | GESSO E MAT. TENERI | ASFALTO | ACCESSORI

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.



16/11/2026

| RÉF | RAD310 |
|---|---|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 1880 x 620 x 920 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 310 kg |
| Poids brut | 350 kg |
| Encombrement machine montee | 1800 x 890 x 970 mm |
| Reference pour pieces detachees | 210200 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) | 2200 W - S1 |
| Vitesse de rotation de l'arbre | 4000 tr/min |
| Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse | Ø 95 mm |
| Nombre de fers | 4 |
| Dimensions des fers | 310 x 30 x 3,0 mm |
| Filetage de l'arbre | M20 x 1,5 mm |
| Diamètre des rouleaux d'entraînement | Ø 40 mm |
| Diamètre sortie d'aspiration | Ø 100 mm |
| Largeur de dégauchissage | 310 mm |
| Dimensions des tables | 1800 x 315 mm |
| Dimensions du guide | 1115 x 150 mm |
| Inclinaison du guide | De 90° à 135° |
| Profondeur de passe Dégauchissage | De 0 à 3 mm |
| Hauteur de travail | 820 mm |
| Largeur de rabotage | 310 mm |
| Hauteur de rabotage | Jusqu'à 220 mm |
| Profondeur de passe Rabotage | jusqu'à 3 mm |
| Vitesse d'avance | 8 m/min |
| Dimensions de la table Rabotage | 310 x 750 mm |
| | 3700501700313 |

| RÉF | RAD310T |
|---|---|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 1880 x 620 x 920 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 310 kg |
| Poids brut | 350 kg |
| Encombrement machine montee | 1800 x 890 x 970 mm |
| Reference pour pieces detachees | 210300 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (400 V - 50 Hz) | 2200 W - S1 |
| Vitesse de rotation de l'arbre | 4000 tr/min |
| Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse | Ø 95 mm |
| Nombre de fers | 4 |
| Dimensions des fers | 310 x 30 x 3,0 mm |
| Filetage de l'arbre | M20 x 1,5 mm |
| Diamètre des rouleaux d'entraînement | Ø 40 mm |
| Diamètre sortie d'aspiration | Ø 100 mm |
| Largeur de dégauchissage | 310 mm |
| Dimensions des tables | 1800 x 315 mm |
| Dimensions du guide | 1115 x 150 mm |
| Inclinaison du guide | De 90° à 135° |
| Profondeur de passe Dégauchissage | De 0 à 3 mm |
| Hauteur de travail | 820 mm |
| Largeur de rabotage | 310 mm |
| Hauteur de rabotage | Jusqu'à 220 mm |
| Profondeur de passe Rabotage | jusqu'à 3 mm |
| Vitesse d'avance | 8 m/min |
| Dimensions de la table Rabotage | 310 x 750 mm |
| | 3700501705448 |



Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

## ACCESSOIRES

**210101**



Kit spostamento

**210220**



Mortasatrice