


SEGA DA TRAFORO CON PEDALE 400 MM

SEGHE PER TAGLI OBLIQUI - SEGATRONCHI

- Struttura in ghisa d'acciaio rigida e robusta, con fori di fissaggio.
- Variatore di velocità elettronico per adattare il taglio al materiale.
- Soffiatore flessibile orientabile e uscita aspirazione Ø 35 sotto il banco.
- Valigetta per lame e piccoli utensili.
- Leva di regolazione rapida tensione lama.
- Coperchio protettivo e pressore legno.
- Flexible pour micro-outillage permettant de réaliser tous les travaux de finition (perçage, ponçage, ébavurage, etc.).
- Commande de marche/arrêt à pédale permettant d'avoir les mains libres pour maintenir la pièce correctement lors du démarrage de la machine : très utile pour les découpes intérieures.



Banco in ghisa di alluminio inclinabile a 45°



Flessibile con mandrino Ø 3 mm per microlavorazioni



Comando on/off a pedale

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI

RÉF	SAC407
Conditionnement	1
Colisage	660 x 325 x 400 mm
Garantie	24
Poids net	11,7 kg
Poids brut	13,5 kg
Encombrement machine montee	640 x 335 x 390 mm
Reference pour pieces detachees	130300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	90 W (à charbon) - S1
Mise en marche	Interrupteur et commande à pédale
Vitesse de coupe	De 550 à 1600 cps/min
Dimensions de la lame	127 mm
Dimensions de la table de travail	254 x 414 mm
Inclinaison de la table	45° à gauche
Col de cygne	400 mm
Hauteur de coupe maximale	52 mm
Hauteur de coupe à 45°	20 mm
Longueur du flexible	1050 mm
Vitesse de rotation du flexible	De 1650 à 4800 tr/min
Pince de serrage	Ø 3,2 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 35 mm
Puissance lampe	LED : 1 W
Batterie lampe	2 piles alcalines R3 AAA (non fournies)
	3700501708784