

## SEGA A NASTRO PER TRONCHI 400 MM

### SCIE À GRUME

- Attenzione: solo per uso esterno.
- Segheria mobile compatta progettata per falegnami e privati.
- Ideale per la produzione di tavole, assi e travi.
- Motore asincrono, durevole e silenzioso.
- La macchina viene fornita con un'estensione della guida di 1,48 m per una lunghezza di taglio totale di 2,35 m. Sono disponibili come opzione prolunghe aggiuntive per diverse lunghezze di taglio.
- Ensemble de serrage réglable permettant de maintenir le tronc en toute sécurité.
- Chariot de coupe à avance manuelle équipé de pattes anti-basculément.
- Regolazione manuale dell'altezza di taglio mediante manovella con scala graduata.
- Volantini in ghisa con spazzola di pulizia per ciascuno.
- Sistema di raffreddamento e lubrificazione per mantenere la lama pulita, senza resina.
- La tensione della lama è regolata da un'impugnatura ergonomica.
- Interruttore di sicurezza sulla protezione della lama.
- Potenza 2200 W - S1 e tensione 230 V.



Manovella per la regolazione dell'altezza di taglio



Guida e protezione della lama regolabili



Maniglia di regolazione della tensione della lama



Sistema di mantenimento dei tronchi

LEGNO  
MASSICCIO

PANNELLI  
DERIVATI  
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO  
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI  
MATERIALI

GESSO E MAT.  
TENERI


ASFALTO

ACCESSORI

| RÉF                                                                                 | SAG400                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Conditionnement                                                                     | 1                          |
| Colisage                                                                            | 1560 x 520 x 750 mm        |
| Garantie                                                                            | 24                         |
| Poids net                                                                           | 153 kg                     |
| Poids brut                                                                          | 188 kg                     |
| Encombrement machine montee                                                         | 1360 x 3020 x 1270 mm      |
| Reference pour pieces detachees                                                     | 300800 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz)                                                    | 2200 W - S1                |
| Vitesse de rotation                                                                 | 2800 tr/min                |
| Hauteur de coupe minimale/maximale                                                  | 50 mm / 400 mm             |
| Dimensions de la lame                                                               | 2750 x 19-22 x 0,9 mm      |
| Diamètre des volants                                                                | Ø 350 mm                   |
| Vitesse de coupe                                                                    | 14 m/s                     |
| Largeur de coupe                                                                    | 380 mm                     |
| Profondeur de coupe                                                                 | 150 mm                     |
| Diamètre de tronc maximal                                                           | Ø 400 mm                   |
| Longueur de tronc minimale/maximale                                                 | 550 mm / 2350 mm           |
| Chargement de la grume                                                              | Manuel                     |
| Avance du chariot de coupe                                                          | Manuelle                   |
| Classe de protection électrique                                                     | I                          |
| Indice de protection                                                                | IP54                       |
|  | 3661589117373              |

## ACCESSOIRES

**300801**



**Estensione della guida 1480 mm**

**300802**



**Tourne bille**

|                    |                               |         |            |                          |               |                    |                        |         |           |
|--------------------|-------------------------------|---------|------------|--------------------------|---------------|--------------------|------------------------|---------|-----------|
| LEGNO<br>MASSICCIO | PANNELLI<br>DERIVATI<br>LEGNO | METALLO | PIASTRELLA | CALCESTRUZZO<br>MURATURA | PIETRA TEGOLA | MULTI<br>MATERIALI | GESSO E MAT.<br>TENERI | ASFALTO | ACCESSORI |
|--------------------|-------------------------------|---------|------------|--------------------------|---------------|--------------------|------------------------|---------|-----------|