

## TRONCATRICE RADIALE 255 MM

### SEGHE PER TAGLI OBLIQUI - SEGATRONCHI

- Macchina ideale per lavori di rifilatura e dimensionamento del legno, dei suoi derivati e della plastica. Consente di realizzare tagli a squadra, tagli bisellati e tagli composti.
- Base in ghisa d'acciaio stampato a pressione, con fori di fissaggio per installare la macchina su una base d'appoggio o una struttura. Banco di segatura rotante in ghisa d'alluminio, orientabile a 47° a destra e a sinistra. Pulsante di posizionamento sugli angoli più frequenti.
- Prolunghe di banco per elementi di grandi dimensioni.
- Pressore verticale a vite posizionabile a destra o a sinistra della lama.
- Testa di segatura inclinabile di 48° a sinistra e 2° a destra. Traslazione testa di segatura (taglio radiale) per capacità di taglio ancora maggiori, sistema di scorrimento su cuscinetti a sfera.
- Battuta con profondità di taglio regolabile: possibilità di realizzare scanalature.
- Laser per visualizzazione del taglio alimentato dal selettore.
- Uscita aspirazione Ø 41 mm con sacchetto di recupero della segatura.
- Maniglia e sistema di blocco trazione testa per il trasporto.



Testa a scorrimento radiale



Banco graduato

LEGNO  
MASSICCIO

PANNELLI  
DERIVATI  
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO  
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI  
MATERIALI

GESSO E MAT.  
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI

| RÉF                                                                                 | SOR250                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Conditionnement                                                                     | 1                             |
| Colisage                                                                            | 790 x 480 x 400 mm            |
| Garantie                                                                            | 24                            |
| Poids net                                                                           | 14 kg                         |
| Poids brut                                                                          | 17 kg                         |
| Encombrement machine montee                                                         | 720 x 985 x 560 mm            |
| Reference pour pieces detachees                                                     | 030600 (+ N°/ vue éclatée)    |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz)                                                    | 2000 W (à charbon) - S6 (25%) |
| Vitesse de rotation                                                                 | 5000 tr/min                   |
| Diamètre et alésage de la lame                                                      | Ø 255 x 30 mm                 |
| Inclinaison de la tête                                                              | 48° gauche / 2° droite        |
| Orientation de la table (gauche - droite)                                           | 47°                           |
| Indexation de la table (gauche - droite)                                            | 0° et 15°, 22,5°, 31,6°, 45°  |
| Diamètre sortie d'aspiration                                                        | Ø 41 mm (avec sac)            |
| Translation de la tête                                                              | 220 mm                        |
| Orientation de la table / Inclinaison de la tête                                    | Capacités de coupe            |
| 0° / 0°                                                                             | 305 x 75 mm                   |
| 45° / 0°                                                                            | 210 x 75 mm                   |
| 0° / 45°                                                                            | 305 x 36 mm                   |
| 45° / 45°                                                                           | 210 x 36 mm                   |
|  | 3661589080950                 |