

TRONCATRICE RADIALE 305 MM

SEGHE PER TAGLI OBLIQUI - SEGATRONCHI

- Base in ghisa d'acciaio stampato a pressione, con fori di fissaggio della macchina su una struttura.
- Banco di segatura in ghisa d'alluminio, orientabile a 45° a destra e a sinistra.
- Guida di taglio regolabile in lunghezza secondo le dimensioni del pezzo da tagliare.
- Sistema di scorrimento su cuscinetti a sfera.
- Battuta con profondità di taglio regolabile.
- Doppio laser per visualizzazione del taglio alimentato dal selettore.
- Uscita aspirazione con sacchetto di recupero della segatura.
- Poignée et système de blocage de la tête en position basse pour le transport.



Trasmissione a cinghia



Testa a scorrimento radiale



Testa inclinabile di 45° a destra e a sinistra

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI

RÉF	SOR310
Conditionnement	1
Colisage	910 x 575 x 530 mm
Garantie	24
Poids net	22 kg
Poids brut	26 kg
Encombrement machine montee	1020 x 920 x 760 mm
Reference pour pieces detachees	030500 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2000 W (à charbon) - S1
Vitesse de rotation	4500 tr/min
Diamètre et alésage de la lame	Ø 305 x 30 mm
Inclinaison de la tête	45° droite et gauche
Orientation de la table (gauche - droite)	45°
Indexation de la table (gauche - droite)	0° et 15°, 22,5°, 30°, 45°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 40 mm (avec sac)
Translation de la tête	210 mm
Orientation de la table / Inclinaison de la tête	Capacités de coupe
0° / 0°	340 x 105 mm
45° / 0°	240 x 105 mm
0° / 45°	240 x 105 mm
45° / 45°	240 x 55 mm
	3700501711814