SEGA A NASTRO 355 MM


SEGHE A NASTRO

- Struttura meccanosaldata rigida e robusta.
- Ampio banco in ghisa d'alluminio.
- Guida lama superiore e lama inferiore a rotelle.
- Guida lama superiore montata su cremagliera e regolabile in altezza con manovella.
- Leva di allentamento rapido della lama.
- Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame d'avoir une bonne adhérence.
- 2 velocità di taglio tramite modifica della posizione della cinghia a seconda del materiale da tagliare, legno/acciaio.
- Guida di taglio longitudinale con graduazione sul lato sinistro della lama.
- Interruttore di sicurezza su ogni porta.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.





Volani in ghisa d'acciaio equilibrati



Guida lama superiore e lama inferiore a rotelle



Banco inclinabile a 45°

LEGNO MASSICCIO | PANNELLI DERIVATI LEGNO | METALLO | PIASTRELLA | CALCESTRUZZO MURATURA | PIETRA TEGOLA | MULTI MATERIALI | GESSO E MAT. TENERI | ASFALTO | ACCESSORI

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

16/11/2026

RÉF	SRU356
Conditionnement	1
Colisage	1300 x 460 x 590 mm
Garantie	24
Poids net	100 kg
Poids brut	110 kg
Encombrement machine montee	850 x 770 x 1800 mm
Reference pour pieces detachees	110600 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1450 W - S1
Col de cygne	345 mm
Hauteur de coupe maximale	235 mm
Dimensions de la lame	2630 x 6 - 20 mm
Dimensions de la table Scie	548 x 400 mm
Inclinaison de la table	De 0° à 45°
Hauteur de travail	1040 mm
Diamètre des volants	350 mm
Vitesse de coupe	440 - 900 m/min
Nombre de vitesses	2
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
	3700501703383