SEGA DA BANCO CON INCISORE E CARRELLO A FILO LAMA 315 MM


SEGHE DA BANCO

- Struttura e rivestimento carter motore saldati.
- Banco di segatura e prolunga destra in ghisa d'acciaio + seconda prolunga destra e in uscita saldata.
- Banco carrello di grandi dimensioni con asta graduata e battuta estensibile a 2250 mm.
- Cavalletto di rinforzo che consente una migliore stabilità della macchina durante la lavorazione di elementi di grandi dimensioni sul carrello di taglio.
- Uscita aspirazione su proteggilama Ø 30 mm, collegata al collettore tramite flessibile (incluso).





Carrello a filo lama da 2000 mm



Lama Ø 315 inclinabile a 45° e incisore da 100 mm



Guida di rifenditura con regolazione micrometrica

LEGNO MASSICCIO | PANNELLI DERIVATI LEGNO | METALLO | PIASTRELLA | CALCESTRUZZO MURATURA | PIETRA TEGOLA | MULTI MATERIALI | GESSO E MAT. TENERI | ASFALTO | ACCESSORI

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

16/11/2026

RÉF	SST315
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 930 x 760 x 1040 mm
Garantie	24
Poids net	285 kg
Poids brut	316 kg
Encombrement machine montee	3100 x 2850 x 1100 mm
Reference pour pieces detachees	070800 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	3000 W - S1
Vitesse de rotation lame - inciseur	4500 tr/min - 8500 tr/min
Diamètre et alésage de la lame	Ø 315 / 250 x 30 mm
Inclinaison de la lame	45° à droite
Hauteur de travail	850 mm
Diamètre et alésage de l'inciseur	Ø 100 x 20 mm
Hauteur de coupe maximale	100 / 70 mm (lame 315 / 250)
Hauteur de coupe à 45°	80 / 55 mm (lame 315 / 250)
Dimensions de la table Scie	1260 x 800 mm
Dimensions de la rallonge arrière	310 x 500 mm
Dimensions du chariot de coupe	2000 x 270 mm
Course de délignage contre la règle	2050 mm
Largeur maximale de délignage	1230 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Colisage : Chariot	2070 x 310 x 240 mm
	3700501714761

ACCESSOIRES

330201



Kit spostamento