

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRE 50 L


- Aspirateur eau et poussière à usage domestique, artisanal ou commercial, destiné à l'entretien et au nettoyage des surfaces et des sols. Idéal pour l'atelier, le garage, le magasin, le dépôt.
- 2 moteurs à refroidissement by-pass montés en parallèle. Peuvent être utilisés simultanément pour avoir un maximum de puissance (débris lourds, grosses particules, liquides), ou séparément pour économiser de l'énergie (poussières légères).
- Cuve en acier inoxydable SUS410, robuste, relativement légère, et une résistance à la corrosion améliorée.
- Cuve basculante vers l'arrière pour les déchets solides et tuyau de vidange pour les liquides.
- Flotteur permettant l'arrêt automatique des moteurs lorsque le niveau d'eau atteint la limite de remplissage maximale de la cuve.
- Chariot de déplacement avec 2 roues à l'arrière, 2 roulettes multidirectionnelles à l'avant et une large poignée rendant l'appareil très maniable.
- Emplacements de rangement pour les accessoires sur la base du chariot, et enrouleur de câble électrique sur la poignée de déplacement.
- Flexible d'aspiration de 4 mètres et de nombreux accessoires.



Cuve basculante pour l'évacuation des déchets



Filtre plissé hepa



2 moteurs à refroidissement by-pass montés en parallèle

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA


PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI

RÉF	ASP501
Conditionnement	1
Colisage	610 x 515 x 705 mm
Garantie	24
Poids net	22,4 kg
Poids brut	25,0 kg
Encombrement machine montee	490 x 530 x 810 mm
Reference pour pieces detachees	501700 (+N° / vue éclatée)
Puissance moteur (230 V / 50 Hz)	2000 W (2x1000 W)
Débit d'air	45 L/s / 162 m³/h
Capacité totale	50 L
Capacité utile pour liquides	33 L
Longueur de câble	7,5 m
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Prise synchronisée	Non
Fonction souffleur	Non
Niveau sonore	Max 78 dB(A)
Indice de protection	IPX4
Classe de protection	II
Diamètre des accessoires	Ø 38 mm
	3661589132246



ACCESSOIRES**LEM505****Brosse ronde
(Ø38mm)****LEM508****Suceur plat droit
(Ø38mm)****LEGNO
MASSICCIO****PANNELLI
DERIVATI
LEGNO****METALLO****PIASTRELLA****CALCESTRUZZO
MURATURA****PIETRA TEGOLA****MULTI
MATERIALI****GESSO E MAT.
TENERI****ASFALTO****ACCESSORI**