

CAROTATRICE 2000 W



- Sistema di protezione (interruttore differenziale PRCD) e possibilità di montare corone diamantate in raccordo 1/2 G(M) e 1"1/4(F).
- Scatola motore : 3 velocità.
- Indicatore di sovraccarico mediante LED.
- Due livelle a bolla integrate su maniglia e carter motore.
- Protezione elettrica, meccanica e termica contro i sovraccarichi.
- Avvio progressivo controllato Soft Start che limita la velocità di avvio.
- Carottage sous arrivée d'eau.



Interruttore differenziale 10 ma (prcd)



Connettore acqua

LEGNO MASSICCIO	PANNELLI DERIVATI LEGNO	METALLO	PIASTRELLA	CALCESTRUZZO MURATURA	PIETRA TEGOLA	MULTI MATERIALI	GESSO E MAT. TENERI	ASFALTO	ACCESSORI
-----------------	-------------------------	---------	------------	-----------------------	---------------	-----------------	---------------------	---------	-----------

ACCESSOIRES

25003



Bussola di bordatura M12 Ø 16 mm (scatola da 50 pezzi)

25004



Kit di fissaggio : mandrino di serraggio M12 x 200 mm con dadi + bussola M12 Ø 16 mm e attrezzo di montaggio

25006A



Pompa a vuoto 250 W / 230 V - 7,2 m³/h - 10 L + 3 m di tubo

25007



Kit per vuoto daria : blocco con raccordo + giunto in gomma per la base della strutturali

25008



Pompa acqua pvc 10 L + 2,5 m di tubo raccordo

BAT250



Telaio di perforazione max Ø 200 mm, lunghezza di corsa max 600 mm, per motore da 2000 W

LEGNO MASSICCIO

PANNELLI DERIVATI LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI MATERIALI

GESSO E MAT. TENERI

ASFALTO

ACCESSORI