

GENERATORE DI ARIA CALDA ELETTRICO 3000 W

- Riscaldamento ideale per laboratorio, garage o cantiere.
- Dispositivo per uso privato o domestico. Non usare attorno a piscine, in bagno o in abitazioni.
- Termostato meccanico con regolazione da 30 a 3000 W.
- Selettore 3 funzioni: stop, solo ventilazione, generatore di acqua calda.
- Base d'appoggio tubolare con maniglia per il trasporto.
- Corpo riscaldante orientabile con griglia protettiva.
- Arrêt de la résistance et du ventilateur une fois la température souhaitée atteinte. L'appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement, en fonction des variations, maintenant ainsi une température ambiante constante.
- Fonction ventilateur seul, sans chauffage, pour ventiler et rafraîchir la zone de travail.



LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA


PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI

RÉF	LOCSE300
Conditionnement	1
Colisage	290 x 280 x 365 mm
Garantie	24
Poids net	3,620 kg
Poids brut	4,150 kg
Encombrement machine montee	270 x 240 x 335 mm
Reference pour pieces detachees	560000 (+N° / vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	35 W
Courant nominal	12,5~13,6 A
Résistance	154 Ω
Diamètre de l'hélice	Ø180 mm
Vitesse de rotation	1700 tr/min
Puissance Max.	3000 W ou 2580 kcal/h
Réglage de la puissance	35-1500-3000 W
Température de sortie Max.	85°C
Surface de chauffage (à titre indicatif)	25 m ²
Indice de protection	IP24
Classe de protection	I
Longueur de câble	1,4 m
	3661589081230

