

FRESATRICE VERTICALE DA BANCO 40 MM

- Macchina trasportabile ideale per i cantieri e lavori da realizzare in loco.
- Macchina dappoggio che coniuga la semplicità d'uso di una fresatrice verticale e il comfort di utilizzo di una toupie.
- Base forata per il fissaggio della macchina su una base dappoggio o struttura.
- Banco in ghisa dacciaio con prolunghe in lamiera saldata.
- Guida in profilato di alluminio regolabile in profondità, pressore verticale e orizzontale, coperchio di protezione trasparente e uscita aspirazione \varnothing 100 mm.
- Guida obliqua regolabile a 60°.
- Altezza di fresatura regolabile con manovella, variatore di velocità elettronico.



Banco in ghisa dacciaio



5 pinze di serraggio
(6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm)

RÉF	LOTDE040
Conditionnement	1
Colisage	660 x 520 x 380 mm
Garantie	24
Poids net	30 kg
Poids brut	32 kg
Encombrement machine montee	1030 x 670 x 550 mm
Reference pour pieces detachees	250500 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W (à charbon) - S1
Nombre de vitesses	6
Vitesse de rotation	11500 - 13500 - 15500 - 17500 - 20000 - 24000 tr/min
Dimensions de la table de travail	610 / 1030 x 360 mm
Fixation d'outil	Pinces Ø 6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm
Diamètre du puits / du capot	80 mm
Outil adaptable	Mèche Ø 55 mm maxi
Course de l'arbre	40 mm
Hauteur de travail	315 mm
Dimensions du guide	700 x 75 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
	3700501707824

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES