

TRAPANO RADIALE A COLONNA

- Precisione di rotazione garantita moins de 0,03 mm misurata sull'asse di perforazione.
- Motore in alluminio.
- Asse con cuscinetti a sfera.
- Salita e discesa banco tramite cremagliera.
- Scorrimento della testa a cremagliera fino a 420 mm.
- Testa rotante e inclinabile a 45° e orientabile a 360°.
- Base robusta con scanalatura a T e rinforzi sulla parte posteriore.
- Mandrino autoserrante B16 fornito di serie.
- Battuta con profondità regolabile.



Testa rotante e radiale



Pulegge in alluminio



Carter mandrino oscillante e regolabile



| RÉF | PRC016 |
|---|-------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 1420 x 500 x 260 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 61 kg |
| Poids brut | 64 kg |
| Encombrement machine montee | 850 x 310 x 1620 mm |
| Reference pour pieces detachees | 016 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) | 550 W - S1 |
| Capacité de perçage maximale | 16 mm |
| Broche d'entrainement | Cône Morse CM2 |
| Diamètre de colonne | Ø 70 mm |
| Course de la broche | 80 mm |
| Capacité de serrage du mandrin | De 1 à 16 mm |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Vitesse de rotation | De 500 à 2450 tr/min |
| Col de cygne | 420 mm |
| Inclinaison de la tête | 90° gauche / 45° droite |
| Distance broche - base / broche - table | 1280 / 770 mm |
| Diamètre de broche | Ø 40 mm |
| Dimensions de la table de travail | Ø 310 mm |
| Dimensions de la base | 420 x 250 mm |
|  | 3661589046567 |



ACCESSOIRES**ABR704**

Estrattore di coni

ABR705Morsa di
perforazione
larghezza morsa
100 mm**ABR710**Albero
portamandrino CM2
- B16LEGNO
MASSICCIOPANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALIGESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI