

TRAPANO DA BANCO E TRAPANO A COLONNA

- Banco, base e testa di perforazione in ghisa dacciaio grigia.
- Base forata per poter fissare la macchina su struttura.
- Mandrino montato su cuscinetti a sfera.
- Banco orientabile a 360° e inclinabile fino a 45°, con gola di recupero lubrificante.
- Salita e discesa banco tramite cremagliera.
- Battuta con profondità regolabile.
- Braccio argano con maniglie Soft Grip .
- Morsa da 100 mm (4") per il blocco degli elementi.



Pulsante di arresto demergenza a fungo



Pulegge in acciaio



Carter mandrino oscillante e regolabile

RÉF	PRE020
Conditionnement	1
Colisage	800 x 500 x 300 mm
Garantie	24
Poids net	55 kg
Poids brut	58 kg
Encombrement machine montee	690 x 350 x 1060 mm
Reference pour pieces detachees	830300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	600 W - S1
Capacité de perçage maximale	20 mm
Broche d'entrainement	Cône Morse CM2
Diamètre de colonne	Ø 73 mm
Course de la broche	80 mm
Capacité de serrage du mandrin	De 1 à 16 mm
Nombre de vitesses	12
Vitesse de rotation	De 180 à 2740 tr/min
Col de cygne	190 mm
Distance broche - base / broche - table	600 / 470 mm
Diamètre de broche	Ø 47 mm
Dimensions de la table de travail	305 x 305 mm
Dimensions de la base	485 x 290 mm
	3661589071651



ACCESSOIRES

ABR701



Albero
portamandrino CM2
- B18

ABR702



Mandrino
autoserrante di 1 -
16 mm B18

ABR704



Estrattore di coni

ABR705



Morsa di
perforazione
larghezza morsa
100 mm

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI