

SEGA A NASTRO PER TRONCHI 400 MM

- Attenzione: solo per uso esterno.
- Segheria mobile compatta progettata per falegnami e privati.
- Ideale per la produzione di tavole, assi e travi.
- Motore asincrono, durevole e silenzioso.
- La macchina viene fornita con un'estensione della guida di 1,48 m per una lunghezza di taglio totale di 2,35 m. Sono disponibili come opzione prolunghe aggiuntive per diverse lunghezze di taglio.
- Ensemble de serrage réglable permettant de maintenir le tronc en toute sécurité.
- Chariot de coupe à avance manuelle équipé de pattes anti-basculément.
- Regolazione manuale dell'altezza di taglio mediante manovella con scala graduata.
- Volantini in ghisa con spazzola di pulizia per ciascuno.
- Sistema di raffreddamento e lubrificazione per mantenere la lama pulita, senza resina.
- La tensione della lama è regolata da un'impugnatura ergonomica.
- Interruttore di sicurezza sulla protezione della lama.
- Potenza 2200 W - S1 e tensione 230 V.



Manovella per la regolazione dell'altezza di taglio



Guida e protezione della lama regolabili



Maniglia di regolazione della tensione della lama



Sistema di mantenimento dei tronchi

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA


PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI

| RÉF | SAG400 |
|---|----------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 1560 x 520 x 750 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 153 kg |
| Poids brut | 188 kg |
| Encombrement machine montee | 1360 x 3020 x 1270 mm |
| Reference pour pieces detachees | 300800 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) | 2200 W - S1 |
| Vitesse de rotation | 2800 tr/min |
| Hauteur de coupe minimale/maximale | 50 mm / 400 mm |
| Dimensions de la lame | 2750 x 19-22 x 0,9 mm |
| Diamètre des volants | Ø 350 mm |
| Vitesse de coupe | 14 m/s |
| Largeur de coupe | 380 mm |
| Profondeur de coupe | 150 mm |
| Diamètre de tronc maximal | Ø 400 mm |
| Longueur de tronc minimale/maximale | 550 mm / 2350 mm |
| Chargement de la grume | Manuel |
| Avance du chariot de coupe | Manuelle |
| Classe de protection électrique | I |
| Indice de protection | IP54 |
|  | 3661589117373 |

