


## SEGA A NASTRO MONOFASE 470 MM



- Struttura meccanosaldata rigida e robusta.
- Doppio banco con cremagliera.
- Guida lama superiore montata su cremagliera e regolabile in altezza con manovella.
- Regolazione della tensione della lama con graduazione leggibile dall'esterno.
- Leva di allentamento rapido della lama.
- 2 velocità di taglio tramite modifica della posizione della cinghia.
- Guida di taglio longitudinale con lente di lettura per la graduazione e impugnatura a serraggio rapido, graduazione su ogni lato della lama.
- Guida obliqua regolabile da - 60° a + 60°, posizionabile sia a destra che a sinistra della lama.
- Interruttore di sicurezza su ogni porta.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.
- Crochet de levage pour le déchargement et le déplacement de la machine.



Volani in ghisa dacciaio equilibrati



Guida lama superiore e lama inferiore a rotelle



Banco inclinabile a 45°



RÉF	SRU470
Conditionnement	1
Colisage	830 x 530 x 2000 mm
Garantie	24
Poids net	156 kg
Poids brut	170 kg
Encombrement machine montee	900 x 680 x 1860 mm
Reference pour pieces detachees	110300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1900 W - S1
Col de cygne	465 mm
Hauteur de coupe maximale	265 mm
Dimensions de la lame	3454 x 6 - 40 mm
Dimensions de la table Scie	725 x 485 mm
Inclinaison de la table	De - 10° à + 45°
Hauteur de travail	950 mm
Diamètre des volants	475 mm
Vitesse de coupe	380 - 820 m/min
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm (x 2)
	3700501700177

RÉF	SRU470T
Conditionnement	1
Colisage	830 x 530 x 2000 mm
Garantie	24
Poids net	156 kg
Poids brut	170 kg
Encombrement machine montee	900 x 680 x 1860 mm
Reference pour pieces detachees	110400 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	2000 W - S1
Col de cygne	465 mm
Hauteur de coupe maximale	265 mm
Dimensions de la lame	3454 x 6 - 40 mm
Dimensions de la table Scie	725 x 485 mm
Inclinaison de la table	De - 10° à + 45°
Hauteur de travail	950 mm
Diamètre des volants	475 mm
Vitesse de coupe	380 - 820 m/min
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm (x 2)
	3700501700184



**ACCESSOIRES****110310**

Kit spostamento

LEGNO  
MASSICCIOPANNELLI  
DERIVATI  
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO  
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI  
MATERIALIGESSO E MAT.  
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI