



TORNIO PER LEGNO 850 MM



- Base d'appoggio in acciaio, stabile e rigida.
- Banco in ghisa d'acciaio con una prolunga posta dietro alla testa, forato per poter essere fissato sulla base di appoggio.
- La variazione della velocità avviene automaticamente, per gradi, senza toccare la cinghia.
- Testa in ghisa d'acciaio con campanatura metallica posizionabile a 90° per lavorare pezzi di grande diametro fuori dal banco e a 180° per una posizione di tornitura più confortevole usando il supporto per gli utensili sulla prolunga del banco.
- Supporto utensile da 300 mm in ghisa d'acciaio, orientabile in tutte le posizioni grazie al braccio articolato in ghisa.
- Posizionamento sul banco tramite serraggio eccentrico.



Motore con cinghia



Allineamento punte cm2 e mandrino di trasmissione filettato m33 x 3,5 mm



10 velocità da 500 a 2000 giri/min

RÉF	TAB085
Conditionnement	1
Colisage	1380 x 330 x 370 mm
Garantie	24
Poids net	75 kg
Poids brut	79 kg
Encombrement machine montée	1520 x 480 x 1130 mm
Reference pour pieces detachees	150000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	450 W - S1
Hauteur du banc	880 mm
Nombre de vitesses	10
Vitesse de rotation (variable)	De 500 à 2000 tr/min
Distance entre pointes	850 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 305 mm
Longueur du support d'outil	300 mm
Positionnement de la tête	0° - 60° - 90° - 120° - 180°
Broche d'entraînement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
	3700501700207

BOIS MASSIF
**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS**
MÉTAL
CARRELAGE
**BÉTON
MAÇONNERIE**
PIERRE TUILE
**MULTI
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES**
ASPHALTE
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**BAS100**Ugello di aspirazione
regolabile**COP085**

Copiatore 850 mm

150000.LUN

Lunetta a tornio

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUXPLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES