


TORNIO PER LEGNO 1100 MM

- Base d'appoggio in ghisa dacciaio stabile e bella da vedere.
- Banco in ghisa dacciaio, forato per poter essere fissato sulla base di appoggio (o su una struttura).
- La variazione della velocità avviene automaticamente, per gradi, senza toccare la cinghia.
- Supporto utensile da 300 mm in ghisa dacciaio, orientabile in tutte le posizioni grazie al braccio articolato in ghisa.
- Posizionamento sul banco tramite serraggio eccentrico.



Rotazione testa fino a 180°



Mandrino di trasmissione cm2 filettato m33 x 3,5 mm



Testa fissa e mobile forata a 10 mm

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI

RÉF	TAB110
Conditionnement	1
Colisage	1620 x 450 x 520 mm
Garantie	24
Poids net	130 kg
Poids brut	140 kg
Encombrement machine montee	1700 x 420 x 1180 mm
Reference pour pieces detachees	150100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1100 W - S1
Hauteur du banc	890 mm
Nombre de vitesses	10
Vitesse de rotation (variable)	De 500 à 2000 tr/min
Distance entre pointes	1100 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 400 mm
Longueur du support d'outil	300 mm
Positionnement de la tête	0° - 60° - 90° - 120° - 180°
Broche d'entraînement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
	3700501700214

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI

ACCESSOIRES

BAS100



Ugello di aspirazione
regolabile

COP110



Copiatore 1100 mm

150100.LUN



Lunetta a tornio

