

PINCE DE SERRAGE ER 40 - Ø MINI 3 MM - Ø MAXI 25 MM



EXPERT

- Pince de serrage pour mandrins de défonceuse C.N.C.
- Ces pinces sont en acier traité, rectifiées, elles doivent être mises en place avec la plus grande attention.
- La tolérance de serrage est de 0,7 mm inférieure au Ø.
- Cotes intermédiaires à celles mentionnées : sur demande et dans un délai de 10 jours.

CARATTERISTICHE:

REF				
890.040.006	1	41 / 6	46	3510785412686
890.040.008	1	41 / 8	46	3510785412693
890.040.010	1	41 / 10	46	3510785412716
890.040.012	1	41 / 12	46	3510785412730
890.040.014	1	41 / 14	46	3510785412747
890.040.016	1	41 / 16	46	3510785412754
890.040.018	1	41 / 18	46	3510785412761

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA





PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI

REF				
890.040.020	1	41 / 20	46	3510785412778
890.040.025	1	41 / 25	46	3510785412785

