

TRONÇONNAGE MÉTAL

- Tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes.
- Longue durée de vie.
- Haute rigidité latérale.
- 353.28.25 utilisable uniquement sur tronçonneuse de chantier jusqu'à 3KW.




MÉTAL



ACIER

EN12413



CARACTERISTIQUES :

| REF | | | | | | | | | |
|-----------|----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------------------|--|
| 113.00.25 | 25 | 115 | 13300 | 22,23 | 3,0 | 80 | F42 | 3510780 113007 | |
| 123.00.25 | 25 | 125 | 12250 | 22,23 | 3,0 | 80 | F42 | 3510780 123006 | |
| 233.00.25 | 25 | 230 | 6650 | 22,23 | 3,0 | 80 | F42 | 3510780 233002 | |
| 304.05.25 | 10 | 300 | 5100 | 20 | 3,8 | 80 | F41 | 3510780 304054 | |
| 353.28.25 | 10 | 350 | 4400 | 25,4 | 3,0 | 80 | F41 | 3510780 353281 | |
| 353.05.25 | 10 | 350 | 5500 | 25,4 | 4,0 | 100 | F41 | 3510780 353052 | |

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE
TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

