

MÈCHE DAFFLEUREUSE À PLAQUETTES RÉVERSIBLES + GUIDE CENTRAL



EXPERT

- Affleurage des chants dans les panneaux mélaminés et stratifiés, en suivant la pièce.
- Mèche travaillant dessus et dessous, épaisseur de bois de 12 mm mini à 30 mm maxi.
- Angles de coupe axiaux alternés pour état de surface propre sur les deux parements.
- Rechange : roulement (Ø 22 x 8) 890.002.09 - plaquettes (12 x 12 x 1,5 4 coupes) 0012.1215.00

PANNEAUX ET DÉRIVÉS DU BOIS



BOIS, MÉLAMINÉ, STRATIFIÉ

EN847-1



CARACTERISTIQUES :

| REF | | | | | | | |
|--------------|---|----|----|---|----|-----|-------------------|
| 828.700.1230 | 1 | 75 | 22 | 8 | 30 | 2+2 | 3661589 125996 |

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES