

PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125 MM - 450 W

PONCEUSE ORBITALE

- Machine filaire destinée aux travaux de ponçage à sec du bois, du plastique, du métal, des enduits ainsi que des surfaces revêtues.
- Puissant moteur à charbons de 350W.
- Bloc moteur ergonomique avec revêtement antidérapant pour une bonne prise en main.
- Variateur de vitesse électronique avec 6 vitesses pré-sélectionnées.
- Aspiration intégrée avec boîte de récupération des poussières.



BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	FRS12502
Conditionnement	1
Colisage	mm
Garantie	24
Poids net	kg
Poids brut	kg
Encombrement machine montee	mm
Reference pour pieces detachees	FRS12502 (+N° / vue éclatée)
Puissance moteur (230 V / 50 Hz)	350 W - S1
Diamètre de ponçage	125 mm
Plateau de ponçage	Auto-agrippant 8 trous
Vitesse d'oscillation variable	De 6000 à 13000 osc/min
Amplitude d'oscillation	2 mm
Classe de protection	I
Surconditionnement (x machines)	mm
Poids Brut (x machines)	kg
	6974281441743

BOIS MASSIF	PANNEAUX DÉRIVÉS BOIS	MÉTAL	CARRELAGE	BÉTON MAÇONNERIE	PIERRE TUILE	MULTI MATÉRIAUX	PLÂTRE ET MATÉRIAUX TENDRES	ASPHALTE	ACCESSOIRES
-------------	--------------------------	-------	-----------	---------------------	--------------	--------------------	-----------------------------------	----------	-------------