


## COMBINÉ 5 FONCTIONS 250 MM

### COMBINÉS


- Combiné à bois 5 opérations : sciage, toupillage, dégauchissage, rabotage, et mortaisage en option.
- Bâti en mécano-soudé avec renfort en fonte d'acier sur les parties à ouverture.
- Tables en fonte d'acier assurant la stabilité de la machine pour un travail précis.
- Bloc de sciage muni d'un inciseur Ø 80 mm permettant de déligner des panneaux et ainsi éviter les éclats pour les travaux de finition. Possibilité de monter un inciseur conique.
- Guide de dressage de dégauchisseuse renforcé offrant une bonne rigidité.
- La machine peut être séparée pour entrer dans les endroits étroits (bloc toupie/scie : 620 mm et bloc rabot/dégau : 500 mm).




Lame Ø 250 mm et inciseur Ø 80 mm



Arbre de dégauchissage de Ø 75 mm avec 3 fers 250 x 30 x 3 mm



Chariot ras de lame de 1200 mm



Toupie avec 3 vitesses de rotation

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

| RÉF                                                       | COM250                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Conditionnement                                           | 1                          |
| Colisage                                                  | 1300 x 1130 x 1010 mm      |
| Garantie                                                  | 24                         |
| Poids net                                                 | 400 kg                     |
| Poids brut                                                | 464 kg                     |
| Encombrement machine montee                               | 1200 x 940 x 970 mm        |
| Reference pour pieces detachees                           | 270100 (+ N°/ vue éclatée) |
| Hauteur de travail                                        | 850 mm                     |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) Scie                     | 3000 W S1                  |
| Vitesse de rotation lame / inciseur                       | 4050 tr/min - 6300 tr/min  |
| Diamètre et alésage de la lame                            | Ø 250 x 30 mm              |
| Diamètre et alésage de l'inciseur                         | Ø 80 x 20 mm               |
| Inclinaison de la lame                                    | 45° à droite               |
| Hauteur de coupe maximale                                 | 60 mm                      |
| Hauteur de coupe à 45°                                    | 42 mm                      |
| Dimensions de la table Scie                               | 1115 x 600 mm              |
| Dimensions du chariot de coupe                            | 1200 x 240 mm              |
| Course de délignage contre la règle                       | 1030 mm                    |
| Table de chariotage                                       | 600 x 420 mm               |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) Toupie/Tenonneuse        | 3000 W S1                  |
| Vitesses de rotation Toupie/Tenonneuse                    | 3500 - 5500 - 7000 tr/min  |
| Diamètre de l'arbre Toupie/Tenonneuse                     | Ø 30 mm                    |
| Filetage de l'arbre                                       | M14                        |
| Hauteur de l'arbre                                        | 90 mm                      |
| Diamètre maxi de l'outil dans le puits / le capot         | Ø 140 / 200 mm             |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) Dégauchisseuse/Raboteuse | 2000 W S1                  |
| Vitesses de rotation Dégauchisseuse/Rabotage              | 4000 tr/min                |
| Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse              | Ø 75 mm                    |
| Dimensions des fers                                       | 250 x 30 x 3 mm            |
| Nombre de fers                                            | 3                          |
| Largeur de dégauchissage                                  | 250 mm                     |

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

| RÉF                                                                                 | COM250                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Profondeur de passe Dégauchissage                                                   | De 0 à 5 mm            |
| Dimensions des tables                                                               | 1090 x 255 mm          |
| Dimensions du guide                                                                 | 720 x 130 mm           |
| Inclinaison du guide                                                                | De 90° à 135°          |
| Largeur de rabotage                                                                 | 245 mm                 |
| Hauteur de rabotage                                                                 | Jusqu'à 180 mm         |
| Profondeur de passe Rabotage                                                        | jusqu'à 2,5 mm         |
| Vitesse d'avance                                                                    | 4,8 m/min              |
| Dimensions de la table Rabotage                                                     | 250 x 600 mm           |
| Capacité de serrage du mandrin (option mortaiseuse)                                 | De 0 à 16 mm (Wescott) |
| Dimensions de la table (option mortaiseuse)                                         | 368 x 160 mm           |
| Hauteur de mortaisage (option mortaiseuse)                                          | 140 mm                 |
| Course de mortaisage latérale/longitudinale (option mortaiseuse)                    | 85 x 80 mm             |
| Diamètre sortie d'aspiration                                                        | 3 x Ø 100 mm           |
|  | 3700501705608          |

## ACCESSOIRES

250003



Guide de toupie à barrettes

250004




Guide pour travail à l'arbre

270001



Fixation basculante d'entraîneur

270003




Capot de tenonage

270101



Kit de déplacement

270110



Mortaiseuse à mèche

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES