


DÉFONCEUSE STATIONNAIRE 40 MM - 1500 W

DÉFONCEUSE STATIONNAIRE

- Machine transportable, idéale pour les chantiers et le travail sur site.
- Machine d'appoint combinant la facilité d'utilisation d'une défonceuse et le confort de travail d'une toupie.
- Socle percé permettant la fixation de la machine sur un piètement ou un établi.
- Table en fonte d'acier avec rallonges en tôle mécano-soudée.
- Guide en profilé aluminium réglable en profondeur, presseurs vertical et horizontal, capot de protection transparent et sortie d'aspiration Ø 100 mm.
- Guide d'onglet réglable à 60°.
- Hauteur de fraisage réglable par manivelle, variateur de vitesses électronique.



Table en fonte d'acier



5 pinces de serrage (6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm)

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	LOTDE040
Conditionnement	1
Colisage	660 x 520 x 380 mm
Garantie	24
Poids net	30 kg
Poids brut	32 kg
Encombrement machine montee	1030 x 670 x 550 mm
Reference pour pieces detachees	250500 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W (à charbon) - S1
Nombre de vitesses	6
Vitesse de rotation	11500 - 13500 - 15500 - 17500 - 20000 - 24000 tr/min
Dimensions de la table de travail	610 / 1030 x 360 mm
Fixation d'outil	Pinces Ø 6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm
Diamètre du puits / du capot	80 mm
Outil adaptable	Mèche Ø 55 mm maxi
Course de l'arbre	40 mm
Hauteur de travail	315 mm
Dimensions du guide	700 x 75 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
	3700501707824

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES