

MALAXEUR 2 VITESSES Ø 160 MM - 1800 W

MALAXEURS

- Démarrage progressif.
- Régulateur de vitesse électronique pour un déploiement de force en douceur.
- Deux plages de régime : lent et rapide.
- Poignées ergonomiques pour un plus grand confort de travail.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage pour un travail en continu, avec protection contre la mise hors tension pour éviter tout redémarrage accidentel.
- Application : colle à carreaux, mortier, enduit, crépis, résine, peinture, plâtre.
- Capacité de malaxage : 30 à 60 kg.



2 modes de vitesse : lent / rapide



Régulateur de vitesse électronique



BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	MAX180
Conditionnement	1
Colisage	655 x 420 x 255 mm
Garantie	24
Poids net	6,4 kg
Poids brut	14 kg
Reference pour pieces detachees	180 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1800 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse de rotation 1 (variable)	De 150 à 300 tr/min
Vitesse de rotation 2 (variable)	De 300 à 650 tr/min
Fixation d'outil	Filetage M14
Outil adaptable	Turbine Ø 160 mm maxi
Pression Acoustique LpA	85,8 dB(A)
Puissance Acoustique LwA	96,8 dB(A)
Vibration main-bras	1,5 m/s ²
Classe de protection électrique	II
	3661589029676

ACCESSOIRES



Turbine Ø 160 mm
à deux branches



Turbine Ø 140 mm
à trois branches

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES