

## MINI-DUMPER THERMIQUE 500 KG HYDRAULIQUE 270 CM<sup>3</sup>

- Mini tombereau (mini-dumper) équipé d'un puissant moteur 4 temps de 9 ch.
- Monté sur chenilles pour pouvoir évoluer sur les terrains difficiles.
- Commande de chenilles différentielle (poignée gauche, poignée droite) pour tourner aisément.
- Idéal pour transporter de la terre, des gravats, du bois, des matériaux lourds.
- Capacité de charge de 500 kg, benne à basculement hydraulique.
- Faible encombrement et grande maniabilité permettant de travailler dans des endroits exigus.
- Largeur réduite pour pouvoir passer dans l'encadrement des portes.
- Utilisation en extérieur uniquement. Moteur livré sans huile ni carburant.



Marchepied repliable



Poignée de sécurité "homme mort"



Benne à basculement hydraulique

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILLE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

| RÉF                                                                                 | MDT500H                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Conditionnement                                                                     | 1                                   |
| Colisage                                                                            | 1770 x 750 x 1100 mm                |
| Garantie                                                                            | 24                                  |
| Poids net                                                                           | 300 kg                              |
| Poids brut                                                                          | 321 kg                              |
| Encombrement machine montée                                                         | 1750 x 715/704 x 975 mm             |
| Reference pour pieces detachees                                                     | 360500 (+ N°/vue éclatée)           |
| Type de moteur Essence                                                              | 4 temps refroidi par air            |
| Moteur                                                                              | LONCIN G270FD                       |
| Cylindrée / Puissance moteur                                                        | 270 cm <sup>3</sup> / 9 CV (6000 W) |
| Capacité réservoir carburant                                                        | 6 L                                 |
| Carburant                                                                           | Essence SP95 (non fournie)          |
| Capacité réservoir huile                                                            | 1 L                                 |
| Type d'huile                                                                        | SAE 15W40 (non fournie)             |
| Mise en marche                                                                      | Manuelle, au lanceur                |
| Capacité de charge de la benne                                                      | Maxi 500 kg                         |
| Dimensions de la benne                                                              | 1000 x 700 x 450 mm                 |
| Volume de la benne                                                                  | 260 L                               |
| Basculement de la benne                                                             | Hydraulique                         |
| Vitesse avant                                                                       | 6                                   |
| Vitesse de déplacement avant                                                        | 0~7,3 km/h                          |
| Vitesse arrière                                                                     | 2                                   |
| Vitesse de déplacement arrière                                                      | 0~3,5 km/h                          |
| Pente transversale admissible                                                       | Maxi 20°                            |
| Pente longitudinale admissible                                                      | Maxi 25°                            |
| Largeur chenille                                                                    | 180 mm                              |
| Section chenille                                                                    | 38 x 60 mm                          |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA                                          | 103 dB(A)                           |
|  | 3661589125019                       |

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

**LN100MD**



Lame de  
dénégement  
orientable 990 x  
500 mm

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES