



## DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE ARBRE HÉLICOÏDAL 310 MM - 3000 W

### DÉGAUCHISSEUSES - RABOTEUSES

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Moteur asynchrone de 3000 W, endurant et silencieux.
- Arbre hélicoïdal de 30 plaquettes carbure (15 plaquettes sur chacune des 2 coupes hélicoïdales) pour un niveau de bruit réduit et des résultats de coupe optimaux dans tout type de bois. Plaquettes carbure réversibles standards 15x15x2,5 mm à 4 coupes.
- Tables de dégauchissage en fonte d'acier avec lèvres anti-bruit. Réglage rapide de la table d'entrée grâce à un levier excentrique.
- Guide de dégauchissage en aluminium profilé, inclinable à 45°.
- Ouverture des tables en une seule opération pour un passage rapide et aisé du dégauchissage au rabotage.
- Compteur à lecture directe pour un réglage rapide et précis de la hauteur de rabotage.
- Avance automatique débrayable.



Arbre hélicoïdal à plaquettes carbure standards



Ouverture des tables en une seule opération



Réglage de la table d'entrée par levier excentrique



BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILLE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

| RÉF                                                                                 | RAD311                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Conditionnement                                                                     | 1                          |
| Colisage                                                                            | 1320 x 570 x 1000 mm       |
| Garantie                                                                            | 24                         |
| Poids net                                                                           | 180 kg                     |
| Poids brut                                                                          | 210 kg                     |
| Encombrement machine montee                                                         | 1300 x 760 x 1010 mm       |
| Reference pour pieces detachees                                                     | 220100 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V / 50 Hz)                                                    | 3000 W - S1                |
| Vitesse de rotation de l'arbre                                                      | 5500 tr/min                |
| Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse                                        | Ø 70 mm                    |
| Nombre de plaquettes carbure                                                        | 30                         |
| Dimensions des plaquettes carbure                                                   | 15x15x2,5 4 coupes         |
| Diamètre des rouleaux d'entraînement                                                | Ø 32 mm                    |
| Diamètre sortie d'aspiration                                                        | Ø 100 mm                   |
| Largeur de dégauchissage                                                            | 310 mm                     |
| Dimensions des tables                                                               | 1295 x 310 mm              |
| Dimensions du guide                                                                 | 1100 x 150 mm              |
| Inclinaison du guide                                                                | De 90° à 135°              |
| Profondeur de passe Dégauchissage                                                   | Jusqu'à 3 mm               |
| Hauteur de travail                                                                  | 850 mm                     |
| Largeur de rabotage                                                                 | 308 mm                     |
| Hauteur de rabotage                                                                 | De 5 à 225 mm              |
| Profondeur de passe Rabotage                                                        | jusqu'à 4 mm               |
| Vitesse d'avance                                                                    | 7 m/min                    |
| Dimensions de la table Rabotage                                                     | 308 x 545 mm               |
|  | 3661589124968              |

|             |                          |       |           |                     |              |                    |                                   |          |             |
|-------------|--------------------------|-------|-----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|----------|-------------|
| BOIS MASSIF | PANNEAUX<br>DÉRIVÉS BOIS | MÉTAL | CARRELAGE | BÉTON<br>MAÇONNERIE | PIERRE TUILE | MULTI<br>MATÉRIAUX | PLÂTRE ET<br>MATÉRIAUX<br>TENDRES | ASPHALTE | ACCESSOIRES |
|-------------|--------------------------|-------|-----------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|----------|-------------|

## ACCESSOIRES

02.2186.4



**Plaquette carbure**  
15 x 5 x 2,5 mm 4  
coupes

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES