

TOUR À BOIS ÉLECTRONIQUE 419 MM - 550 W

TOURS À BOIS

- Banc en fonte d'acier, percé pour être fixé sur un piétement ou un établi.
- Moteur TEFC à charbons délivrant une vitesse constante et offrant un excellent rendement.
- 3 plages de vitesses mécaniques par changement de la position de la courroie, puis réglage de la vitesse par variateur électronique avec affichage digital.
- Boîtier de commandes magnétique pouvant être positionné à la convenance de l'utilisateur.
- Tête en fonte d'acier, broche d'entraînement M33 x 3,5 avec indexation à 24 positions.
- Broche d'entraînement avec 2 sens de rotation, la rotation inversée permettant notamment une finition de ponçage de très grande qualité.
- Support d'outil orientable de 150 mm en fonte d'acier, positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Poupée mobile en fonte d'acier positionnable sur le banc par serrage excentrique.
- Porte-accessoires fixé à l'arrière du banc.



Moteur tefc à charbons pour un rendement optimal



Boîtier de commandes magnétique



Indexation 24 positions

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES


ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	TAB042
Conditionnement	1
Colisage	890 x 470 x 275 mm
Garantie	24
Poids net	45 kg
Poids brut	50 kg
Encombrement machine montee	990 x 350 x 390 mm
Reference pour pieces detachees	150700 (+N° / vue éclatée)
Puissance moteur (230 V / 50 Hz)	550 W - S1
Hauteur de banc	190 mm
Nombre de vitesses	3
Vitesse de rotation 1 (variable)	De 250 à 850 tr/min
Vitesse de rotation 2 (variable)	De 430 à 1450 tr/min
Vitesse de rotation 3 (variable)	De 950 à 3200 tr/min
Distance entre pointes	419 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 305 mm
Longueur du support d'outil	150 mm
Broche d'entrainement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	CM2
Indexation	24 positions
Perçage des poupées fixe / mobile	Ø 10 mm
Course de la contre-pointe tournante	90 mm
	3661589119537


ACCESSOIRES

150301



Piètement

150302



**Extension de
piètement**

150703



**Rallonge de banc
de 345 mm. Se
monte à droite du
banc pour
augmenter la
longueur de
tournage entre
pointes de 419 à
760mm, ou à
gauche du banc
pour le tournage de
grands bols et
plateaux jusqu'à Ø
380mm.**

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES