

## TAILLE-HAIE SANS FIL 450 MM - 20V

- Machine sans fil à batterie de 20V destinée aux travaux d'entretien des haies.
- Poignée principale ergonomique avec revêtement caoutchouc, et large poignée frontale en D pour une bonne prise en main et un confort d'utilisation optimal.
- Système d'interrupteur à deux mains pour travailler en toute sécurité et empêcher tout démarrage accidentel.
- Coupe différents types de haies de taille moyenne avec des branches jusqu'à 18 mm d'épaisseur.
- Butée de protection de la lame permettant de travailler le long des murs et des bordures sans risque de dommages.
- Machine livrée sans batterie, ni chargeur.



Poignée principale ergonomique avec revêtement caoutchouc.

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE


PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	FCHT450LFX
Conditionnement	1
Colisage	835 x 225 x 185/55 mm
Garantie	24
Poids net	2,200 kg
Poids brut	2,970 kg
Encombrement machine montee	835 x 220 x 170 mm
Reference pour pieces detachees	FCHT450LFX (+N° / vue éclatée)
Tension nominale	20 V
Vitesse à vide	Jusqu'à 2000 courses/min
Longueur de lame	450 mm
Capacité de coupe	Max Ø18 mm
Autonomie (avec batterie 2,0Ah)	35 min (environ 60 m <sup>2</sup> )
Surconditionnement (2 machines)	855 x 245 x 250 mm
Poids Brut (2 machines)	6,820 kg
	6974281440333

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	FCHT450LFX-2B1C
Conditionnement	1
	3661589134288

**ACCESSOIRES**
**FBP4000LX**

**Batterie 20V Li-Ion  
4.0 Ah**
**FBP2000LX**

**Batterie 20V Li-Ion  
2.0 Ah**
**FBCH20002**

**Chargeur rapide de  
batterie 20V Li-Ion**
**FBCH20003**

**Chargeur rapide  
double batterie  
20V Li-Ion**
**BOIS MASSIF**
**PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS**
**MÉTAL**
**CARRELAGE**
**BÉTON  
MAÇONNERIE**
**PIERRE TUILE**
**MULTI  
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES**
**ASPHALTE**
**ACCESSOIRES**