

TRONÇONNEUSE À CHAÎNE THERMIQUE 600 MM - 62 CM³

- Machine destinée aux travaux d'élagage et d'entretien forestier.
- Tronçonneuse à moteur thermique 2 temps de 62 cm³.
- Système anti-vibration pour réaliser ses travaux d'élagage et de découpe de façon confortable.
- Tendeur de chaîne latéral et système de lubrification automatique pour une lubrification optimale de la chaîne.
- Machine livrée sans huile, ni carburant. utilisation en extérieur uniquement.


BOIS MASSIF
**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS**
MÉTAL
CARRELAGE
**BÉTON
MAÇONNERIE**
PIERRE TUILE
**MULTI
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES**
ASPHALTE
ACCESSOIRES

RÉF	FGCS62241
Conditionnement	1
Colisage	505 x 266 x 305 mm
Garantie	24
Poids net	7,3 kg (avec guide)
Poids brut	8,4 kg
Encombrement machine montée	415 x 265 x 285 mm
Reference pour pieces detachees	FGCS62241 (+N° / vue éclatée)
Type de moteur	Essence, 2 temps refroidi par air
Cylindrée du moteur	62 cm ³
Puissance moteur	2700 W
Vitesse de rotation à vide	3000 tr/min
Vitesse maximale	11000 tr/min
Carburateur	A membrane
Démarrage	Au lanceur
Capacité du réservoir de carburant	550 ml
Carburant	Mélange 4%
Longueur de guide	24" (600 mm)
Système de lubrification de chaîne	Pompe à huile automatique avec régulateur
Capacité du réservoir d'huile de chaîne	260 ml
Pas de chaîne	0,325" (8,26 mm)
Niveau de puissance sonore garanti	113 dB(A)
Surconditionnement (2 machines)	570 x 530 x 345 mm
Poids Brut (2 machines)	18,1 kg
	6974281441347