

## CAROTTEUSE 2000 W

### CAROTTEUSE



- Système de protection (disjoncteur différentiel PRCD) et possibilité de monter des couronnes diamantées en raccord 1/2 G(M) et 1"1/4(F).
- Boîte moteur 3 vitesses.
- Indicateur de surcharge par une led.
- Deux niveaux à bulle intégrés sur la poignée et le carter moteur.
- Protection électrique, mécanique et thermique contre la surcharge.
- Démarrage progressif contrôlé Soft Start limitant la vitesse de démarrage.
- Carottage sous arrivée d'eau.



Interrupteur différentiel 10 ma(prcd)



Connecteur deau

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

**ACCESSOIRES**
**25003**


Douille de frappe  
M12 Ø 16 mm  
(boîte de 50  
pièces)

**25004**


Kit de fixation :  
broche de serrage  
M12 x 200 mm avec  
écrous + douille  
M12 Ø 16 mm et  
outil de pose

**25006A**


Pompe à vide 250  
W / 230 V - 7,2 m<sup>3</sup>/h  
- 10 L + 3 m de  
tuyau

**25007**


Kit pour vide dair :  
bloc avec raccord +  
joint caoutchouc  
pour le socle du  
bâti

**25008**


Pompe à eau PVC  
10 L + 2,5 m de  
tuyau raccord

**BAT250**


Bâti pour perçage  
maxi Ø 250 mm,  
longueur de course  
maxi 600 mm, pour  
moteur de 2000 W