

## SCIE À BÛCHE Ø 600 MM

### SCIE À BÛCHES

- Bâti mécanosoudé offrant robustesse, stabilité, et une résistance maximale à la torsion.
- Ancrage au sol possible.
- Moteur asynchrone de 3500 w, robuste et puissant.
- 2 roues Ø 200 mm et large poignée pour un déplacement aisé.
- Interrupteur électromagnétique avec couvercle arrêt coup de poing
- Chariot de coupe et protecteur supérieur interverrouillés pour un travail en toute sécurité.
- Poignée de chariot réglable en hauteur et griffe de maintien de la bûche pour plus de confort.
- Butée de longueur pour les coupes répétitives, rallonge de chariot coulissante pour les grandes longueurs.



Interverrouillage



Protecteur supérieur avec poignée réglable et griffe de maintien de la bûche

RÉF	LOSAB601LC
Conditionnement	1
Colisage	1080 x 830 x 1220 mm
Garantie	24
Poids net	97 kg
Poids brut	123 kg
Encombrement machine montée	1340 x 807 x 1240 mm
Reference pour pieces detachees	300700 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	3500 W - S6 (40%)
Vitesse de rotation	1420 tr/min
Diamètre et alésage de la lame	Ø 600 x 30 mm
Diamètre de bûche minimal/maximal	Ø 80 / 210 mm
Hauteur poignée de chariot	De 850 à 1150 mm
	3661589098900

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES