

## SCIE SUR TABLE TRANSPORTABLE À CHARIOT 315 MM



- Piètement en acier repliable sans outil pour faciliter le stockage ou le transport sur les chantiers.
- Kit de déplacement comprenant 2 roulettes et 2 manettes escamotables.
- Puissant moteur asynchrone de 2200 w, endurant et silencieux, sortie d'aspiration  $\varnothing 100$  mm au niveau du carter moteur.
- Berceau de lame monté sur crémaillère, réglage de la hauteur par une manivelle et de l'inclinaison jusqu'à  $45^\circ$  à droite par une molette.
- Prise d'aspiration sur le protecteur de lame reliée au collecteur de sciures par un flexible (fourni).
- Table de sciage en acier galvanisé, avec 1 rallonge 550x800mm pouvant être montée indifféremment à l'arrière ou à droite (supports latéraux et longue règle support de guide fournis).
- Guide de coupe longitudinale avec poignée de serrage excentrique, graduation à droite de la lame.
- Table de chariotage avec guide d'onglet réglable à  $45^\circ$ , coulissement sur rail grâce à 3 galets.

**BOIS MASSIF**
**PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS**
**MÉTAL**
**CARRELAGE**
**BÉTON  
MAÇONNERIE**
**PIERRE TUILE**
**MULTI  
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES**
**ASPHALTE**
**ACCESSOIRES**

| RÉF   | LOSST314                      |
|---|-------------------------------|
| Conditionnement   | 1                             |
| Colisage  | Machine : 940 x 660 x 460 mm  |
| Garantie  | 24                            |
| Poids net   | 54 kg                         |
| Poids brut  | 65 kg                         |
| Encombrement machine montee   | 915 x 2000 x 900 mm           |
| Reference pour pieces detachees   | 080000 (+N° / vue éclatée)    |
| Puissance moteur (230 V / 50 Hz)  | 2200 W - S6 / 40%             |
| Vitesse de rotation   | 2800 tr/min                   |
| Diamètre et alésage de la lame  | Ø 315 x 30 mm                 |
| Inclinaison de la lame  | Jusqu'à 45° à droite          |
| Hauteur de travail  | 850 mm                        |
| Hauteur de coupe maximale   | 90 mm                         |
| Hauteur de coupe à 45°  | 50 mm                         |
| Diamètre sortie d'aspiration  | Ø 100 mm                      |
| Dimensions de la table  | 550 x 800 mm                  |
| Dimensions de la rallonge   | 550 x 800 mm                  |
| Dimensions du guide   | 580 x 60 mm                   |
| Dimensions de la table du chariot   | 230 x 230 mm                  |
| Longueur de chariotage  | 1160 mm                       |
| Dimensions Colisage   | Chariot : 1280 x 250 x 140 mm |
|  | 3661589130532                 |

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES