

## TARIÈRE BROUETTE THERMIQUE 52 CM<sup>3</sup> &QUOT;EASY START&QUOT;

### TARIÈRE

- Tarière thermique idéale pour la réalisation de petites fondations, pour l'installation de poteaux, de piquets, de clôtures et pour la plantation de haies et d'arbustes.
- Lanceur de démarrage Easy Start . Plus besoin d'exercer des mouvements rapides et vigoureux ou de tirer violemment sur la poignée de câble ; une seule traction lente et régulière suffit pour démarrer facilement et sans effort le moteur de la machine.
- Machine montée sur un châssis type brouette, facilitant ainsi son transport et le déplacement durant le travail.
- La brouette apporte également un gain de stabilité et permet de travailler avec plus de sécurité en absorbant les secousses ressenties durant le forage.
- Montage sur pivots garantissant le maintien de la tarière sur un axe vertical, permettant une bonne maîtrise de la machine.
- Châssis démontable sans outil, pour un gain de place et un transport aisé dans le coffre d'une voiture.
- Boîtier de rangement des accessoires, roue Ø 360 mm.



Montage du bloc moteur sur pivots



Boîtier de rangement des accessoires



Châssis démontable sans outil



Poignées avec revêtement grip

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE


PIERRE TUILLE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	LOTAR053
Conditionnement	1
Colisage	930 x 520 x 360 mm
Garantie	24
Poids net	22,5 kg
Poids brut	24,7 kg
Encombrement machine montée	1700 x 490 x 490 mm
Reference pour pieces detachees	360000 (+ N°/vue éclatée)
Type de moteur Essence	2 temps refroidi par air
Cylindrée / Puissance moteur	52 cm <sup>3</sup> / 1700 W
Capacité réservoir carburant	1,1 l
Carburant	Mélange 2,5 (ratio 40:1) à 4% (ratio 25:1)
Mise en marche	Manuelle, au lanceur + starter
Carburateur	A membrane
Vitesse de rotation du moteur	9500 tr/min Maxi
Machine débrayable	Non
Longueur des mèches	800 mm
Outil adaptable	Mèche Ø 300 mm Maxi
Fixation d'outil	Goupille clips 8x50 mm
Vitesse de rotation de la mèche	280 tr/min
Puissance acoustique déclarée	114 dB(A)
	3661589118868

**BOIS MASSIF**
**PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS**
**MÉTAL**
**CARRELAGE**
**BÉTON  
MAÇONNERIE**
**PIERRE TUILE**
**MULTI  
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES**
**ASPHALTE**
**ACCESSOIRES**

## ACCESSOIRES

**360001**



Mèche Ø 100 x 800 mm

**360002**



Mèche Ø 150 x 800 mm

**360003**



Mèche Ø 200 x 800 mm

**360004**



Mèche Ø 300 x 800 mm

**360005**



Rallonge de 400 mm

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES