

## COMBINÉ PONCEUR 250 MM

**AFFÛTEUSE -  
PONCEUSES**

- Bâti en fonte d'acier, rigide et robuste, avec trous de fixation et patins en caoutchouc.
- Capteur de sciure au niveau de la bande avec une sortie d'aspiration commune avec le disque, ce qui évite de multiplier les branchements.
- Butée d'appui en bout de table de la bande. elle sert également de table lorsque la bande est à la verticale.
- Manette de détente rapide de la bande.
- Molette de centrage de la bande située à l'arrière.



Guide donglet



Bande orientable de 0° à 90°



Table en fonte d'acier, inclinable à 45°

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	PON250
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 720 x 410 x 440 mm
Garantie	24
Poids net	54 kg
Poids brut	56 kg
Encombrement machine montee	630 x 540 x 470 mm
Reference pour pieces detachees	190100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	800 W - S1
Dimensions de la table de travail	355 x 200 mm
Inclinaison de la table	45° vers le bas
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 62 mm
Diamètre de ponçage	Ø 250 mm
Fixation d'outil	Autocollant / Adhesive
Vitesse de rotation	1400 tr/min
Dimensions de la bande	1219 x 150 mm
Vitesse de la bande	517 m/min
Positionnement bande de ponçage	0° et 90°
Longueur de la table d'appui	500 mm
Colisage : Piètement	770 x 80 x 150 mm
	3700501700276

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES