


## DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE 310 MM

### DÉGAUCHISSEUSES - RABOTEUSES



- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Moteur asynchrone de 3000 w, endurant et silencieux.
- Arbre hélicoïdal de 30 plaquettes carbure (15 plaquettes sur chacune des 2 coupes hélicoïdales) pour un niveau de bruit réduit et des résultats de coupe optimaux dans tout type de bois. plaquettes carbure réversibles standards 15x15x2,5 mm à 4 coupes.
- Tables de dégauchissage en fonte d'acier avec lèvres anti-bruit. réglage rapide de la table d'entrée grâce à un levier excentrique.
- Guide de dégauchissage en aluminium profilé, inclinable à 45°.
- Ouverture des tables en une seule opération pour un passage rapide et aisé du dégauchissage au rabotage.
- Compteur à lecture directe pour un réglage rapide et précis de la hauteur de rabotage.
- Avance automatique débrayable.



Arbre hélicoïdal à plaquettes carbure standards



Ouverture des tables en une seule opération



Réglage de la table d'entrée par levier excentrique

| RÉF                                                                                 | RAD311                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Conditionnement                                                                     | 1                          |
| Colisage                                                                            | 1320 x 570 x 1000 mm       |
| Garantie                                                                            | 24                         |
| Poids net                                                                           | 180 kg                     |
| Poids brut                                                                          | 210 kg                     |
| Encombrement machine montee                                                         | 1300 x 760 x 1010 mm       |
| Reference pour pieces detachees                                                     | 220100 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V / 50 Hz)                                                    | 3000 W - S1                |
| Vitesse de rotation de l'arbre                                                      | 5500 tr/min                |
| Diamètre de l'arbre<br>Dégauchisseuse/Raboteuse                                     | Ø 70 mm                    |
| Nombre de plaquettes carbure                                                        | 30                         |
| Dimensions des plaquettes carbure                                                   | 15x15x2,5 4 coupes         |
| Diamètre des rouleaux d'entraînement                                                | Ø 32 mm                    |
| Diamètre sortie d'aspiration                                                        | Ø 100 mm                   |
| Largeur de dégauchissage                                                            | 310 mm                     |
| Dimensions des tables                                                               | 1295 x 310 mm              |
| Dimensions du guide                                                                 | 1100 x 150 mm              |
| Inclinaison du guide                                                                | De 90° à 135°              |
| Profondeur de passe Dégauchissage                                                   | Jusqu'à 3 mm               |
| Hauteur de travail                                                                  | 850 mm                     |
| Largeur de rabotage                                                                 | 308 mm                     |
| Hauteur de rabotage                                                                 | De 5 à 225 mm              |
| Profondeur de passe Rabotage                                                        | jusqu'à 4 mm               |
| Vitesse d'avance                                                                    | 7 m/min                    |
| Dimensions de la table Rabotage                                                     | 308 x 545 mm               |
|  | 3661589124968              |

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES