


SCIE À RUBAN MÉTAL AUTOMATIQUE 170 MM

SCIES À RUBAN




- Bâti et archet de scie en fonte grise massive.
- Une vitesse continue.
- Orientation de l'archet de 0° à 60° à gauche pour les coupes à léquerre.
- Un levier verrouillable pour l'orientation de l'archet.
- Grande précision de coupe par une excellente rigidité.
- Panneau de commande pour une utilisation simple.
- Commande basse tension 24 v avec arrêt d'urgence (coup de poing).
- Gachette par appui en mode manuel.
- Guidage de lame ajustable et très précis par roulements 8 points.
- étau à serrage rapide avec levier à rattrapage de jeu.
- Descente de l'archet réglable par vérin hydraulique.
- Montée de l'archet manuelle avec ressort de rappel ajustable.
- Arrêt automatique en fin de coupe.
- Carter ruban équipé d'un microinterrupteur de sécurité.
- Dispositif de lubrification par 2 points en électro-pompe.
- Système complet darrosage avec bac récupérateur de fluide.
- Butée de coupe réglable pour les pièces en série.
- Transmission par réducteur coaxial et vis sans fin.
- équipée de série d'une lame bi-métal haute qualité.
- équipée d'un rouleau pour amener les pièces de grandes longueurs.
- Livrée de série avec socle.



Guidage de lame ajustable et très précis par roulements 8 points



Descente de l'archet par vérin hydraulique avec débit réglable



Etau à serrage rapide avec levier à rattrapage de jeu

RÉF	SRM170
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 1260 x 550 x 900 mm
Garantie	24
Poids net	162 kg (piètement inclus)
Poids brut	190 kg
Encombrement machine montée	1180 x 500 x 1650 mm avec archet en position haute
Reference pour pieces detachees	1700 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	900 W - S1
Dimensions de la lame	2105 x 20 x 0,90 mm
Vitesse de coupe	80 m/min
Ouverture Étau	230 mm
Descente/Montée de l'archet	Par vérin, débit réglable
Pivotement de l'archet	0° à 60°
Capacité de coupe maximale à 90°	Ø 170 mm / 170 x 170 mm / 210 x 140 mm
Capacité de coupe maximale à 60°	Ø 70 mm / 70 x 70 mm / 60 x 60 mm
Capacité de coupe maximale à 45°	Ø 120 mm / 120 x 120 mm / 110 x 110 mm
Hauteur de travail	960 mm
Encombrement avec archet en position basse	1180 x 500 x 1470 mm
Colisage : Piètement	880 x 560 x 150 mm
	3661589056818

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES