

## PINCE DE SERRAGE GRS 25 - 462 E - Ø MINI 3 MM - Ø MAXI 25 MM

ACCESSOIRES



### EXPERT

- Pince de serrage pour mandrins de défonceuse c.n.c.
- Ces pinces sont en acier traité, rectifiées, elles doivent être mises en place avec la plus grande attention.
- La tolérance de serrage est de 0,5 mm inférieure au ø.
- Cotes intermédiaires à celles mentionnées : sur demande et dans un délai de 10 jours.

### CARACTERISTIQUES :

REF				
890.462.006	1	35 / 6	52	3510785412839
890.462.008	1	35 / 8	52	3510785412846
890.462.010	1	35 / 10	52	3510785412853
890.462.012	1	35 / 12	52	3510785412860
890.462.014	1	35 / 14	52	3510785412877
890.462.016	1	35 / 16	52	3510785412884
890.462.018	1	35 / 18	52	3510785412891

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE





PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

REF				
890.462.020	1	35 / 20	52	3510785412907
890.462.025	1	35 / 25	52	3510785412914

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES