

FENDEUSE À BÛCHE VERTICALE 12T

FENDEUSE À BÛCHES

- Dispositif de commande bi-manuelle pour travailler en toute sécurité.
- Arceaux de chaque côté de la machine pour le maintien de la bûche après l'opération de fendage.
- Entraînement par cardan (en option, non fourni) sur prise de force.
- Barre d'attelage 3 points Cat.1.
- 2 roues Ø 230 mm pour un déplacement aisé.
- Retour du coin de fendage sur commande de l'opérateur avec arrêt de sécurité.
- Pompe hydraulique de haute qualité.
- Bras lève bûche commandé par le système hydraulique.

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE


BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUXPLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

| RÉF | LOFEV120 |
|---|----------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 1105 x 665 x 2150 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 182 kg |
| Poids brut | 195 kg |
| Encombrement machine montee | 1200 x 1200 x 2525 mm |
| Reference pour pieces detachees | 310700 (+ N°/ vue éclatée) |
| Entrainement | Cardan |
| Vitesse de rotation cardan | 540 t/min |
| Puissance tracteur mini | 12 kW / 16 CV |
| Puissance de fendage | 12 Tonnes |
| Vitesse de fendage | 5 à 24 cm/s |
| Vitesse de remontée du coin | 7 cm/s |
| Diamètre de bûche maxi | Ø 400 mm |
| Longueur de bûche maxi | 1000 mm |
| Pression hydraulique | 24 Mpa |
| Capacité du réservoir / Totale | 5,4 L / 8,0 L |
| Type d'huile | HLP46 |
| Puissance Acoustique LwA | 97 dB(A) à vide |
|  | 3661589119520 |

BOIS MASSIF
**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS**
MÉTAL
CARRELAGE
**BÉTON
MAÇONNERIE**
PIERRE TUILE
**MULTI
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES**
ASPHALTE
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

301001



**Cardan pour prise
de force T4-900mm**

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES