


MALAXEUR 2 VITESSES Ø 120 MM

MALAXEURS

- Poignées ergonomiques avec revêtement Soft Grip .
- 2 plages de vitesses mécaniques : un régime lent et un régime rapide.
- Variateur électronique permettant d'adapter la vitesse de rotation à votre travail.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de déverrouillage pour éviter toute mise en marche accidentelle.
- Application : colles à carreaux, enduits, crépis, peintures, résines epoxy, plâtres, mortiers.
- Capacité de malaxage : 15 à 25 kg.



Bouton de déverrouillage



2 modes de vitesse : lent / rapide

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE


PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	LOMAX130
Conditionnement	1
Colisage	320 x 270 x 225 mm
Garantie	24
Poids net	4,6 kg
Poids brut	5,7 kg
Reference pour pieces detachees	720800 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1300 W - S1
Nombre de vitesses	2
Vitesse de rotation 1 (variable)	De 200 à 450 tr/min
Vitesse de rotation 2 (variable)	De 350 à 700 tr/min
Fixation d'outil	Filetage M14
Outil adaptable	Turbine Ø 120 x 600 mm maxi
Classe de protection électrique	II
Indice de protection	IPX0
Surconditionnement (4 machines)	555 x 335 x 465 mm
Poids Brut (4 machines)	23,8 kg
	3661589107312

ACCESSOIRES



Turbine Ø 120 x
590 mm à trois
branches

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES