



DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE 310 MM

DÉGAUCHISSEUSES - RABOTEUSES


- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Moteur asynchrone de 3000 W, endurant et silencieux.
- Arbre hélicoïdal de 30 plaquettes carbure (15 plaquettes sur chacune des 2 coupes hélicoïdales) pour un niveau de bruit réduit et des résultats de coupe optimaux dans tout type de bois. Plaquettes carbure réversibles standards 15x15x2,5 mm à 4 coupes.
- Tables de dégauchissage en fonte d'acier avec lèvres anti-bruit. Réglage rapide de la table d'entrée grâce à un levier excentrique.
- Guide de dégauchissage en aluminium profilé, inclinable à 45°.
- Ouverture des tables en une seule opération pour un passage rapide et aisé du dégauchissage au rabotage.
- Compteur à lecture directe pour un réglage rapide et précis de la hauteur de rabotage.
- Avance automatique débrayable.



Arbre hélicoïdal à plaquettes carbure standards



Ouverture des tables en une seule opération



Réglage de la table d'entrée par levier excentrique

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	RAD311
Conditionnement	1
Colisage	1320 x 570 x 1000 mm
Garantie	24
Poids net	180 kg
Poids brut	210 kg
Encombrement machine montee	1300 x 760 x 1010 mm
Reference pour pieces detachees	220100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V / 50 Hz)	3000 W - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	5500 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 70 mm
Nombre de plaquettes carbure	30
Dimensions des plaquettes carbure	15x15x2,5 4 coupes
Diamètre des rouleaux d'entraînement	Ø 32 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Largeur de dégauchissage	310 mm
Dimensions des tables	1295 x 310 mm
Dimensions du guide	1100 x 150 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	Jusqu'à 3 mm
Hauteur de travail	850 mm
Largeur de rabotage	308 mm
Hauteur de rabotage	De 5 à 225 mm
Profondeur de passe Rabotage	jusqu'à 4 mm
Vitesse d'avance	7 m/min
Dimensions de la table Rabotage	308 x 545 mm
	3661589124968

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

02.2186.4



Plaquette carbure
15 x 5 x 2,5 mm 4
coupes

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES