

## TOUR À BOIS ÉLECTRONIQUE - 419 MM

### TOURS À BOIS

- Banc en fonte d'acier, percé pour être fixé sur un piétement ou un établi.
- Moteur TEFC à charbons délivrant une vitesse constante et offrant un excellent rendement.
- 3 plages de vitesses mécaniques par changement de la position de la courroie, puis réglage de la vitesse par variateur électronique avec affichage digital.
- Boîtier de commandes magnétique pouvant être positionné à la convenance de l'utilisateur.
- Tête en fonte d'acier, broche d'entraînement M33 x 3,5 avec indexation à 24 positions.
- Broche d'entraînement avec 2 sens de rotation, la rotation inversée permettant notamment une finition de ponçage de très grande qualité.
- Support d'outil orientable de 150 mm en fonte d'acier, positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Poupée mobile en fonte d'acier positionnable sur le banc par serrage excentrique.
- Porte-accessoires fixé à l'arrière du banc.




Moteur tefc à charbons pour un rendement optimal



Boîtier de commandes magnétique




Indexation 24 positions

| RÉF   | TAB042                     |
|---|----------------------------|
| Conditionnement   | 1                          |
| Colisage  | 890 x 470 x 275 mm         |
| Garantie  | 24                         |
| Poids net   | 45 kg                      |
| Poids brut  | 50 kg                      |
| Encombrement machine montee   | 990 x 350 x 390 mm         |
| Reference pour pieces detachees   | 150700 (+N° / vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V / 50 Hz)  | 550 W - S1                 |
| Hauteur de banc   | 190 mm                     |
| Nombre de vitesses  | 3                          |
| Vitesse de rotation 1 (variable)  | De 250 à 850 tr/min        |
| Vitesse de rotation 2 (variable)  | De 430 à 1450 tr/min       |
| Vitesse de rotation 3 (variable)  | De 950 à 3200 tr/min       |
| Distance entre pointes  | 419 mm                     |
| Diamètre au-dessus du banc  | Ø 305 mm                   |
| Longueur du support d'outil   | 150 mm                     |
| Broche d'entrainement   | M33 x 3,5 mm               |
| Emmanchement des poupées fixe / mobile  | CM2                        |
| Indexation  | 24 positions               |
| Perçage des poupées fixe / mobile   | Ø 10 mm                    |
| Course de la contre-pointe tournante  | 90 mm                      |
|  | 3661589119537              |

**BOIS MASSIF**
**PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS**
**MÉTAL**
**CARRELAGE**
**BÉTON  
MAÇONNERIE**
**PIERRE TUILE**
**MULTI  
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES**
**ASPHALTE**
**ACCESSOIRES**


## ACCESSOIRES

150301



Piètement

150302



Extension de piètement

150703



Rallonge de banc de 345 mm. Se monte à droite du banc pour augmenter la longueur de tournage entre pointes de 419 à 760mm, ou à gauche du banc pour le tournage de grands bols et plateaux jusqu'à Ø 380mm.

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES